



Toujours attentif aux exigences des utilisateurs, Beissier, spécialiste des enduits, s'attache à privilégier toujours plus les critères de simplicité d'utilisation, de confort d'application et de qualité de finition de ses produits. Ainsi, en faisant évoluer sa gamme d'enduits **Prestonett®** prêts à l'emploi, Beissier propose une offre complète : finition (**Prestonett® FP**), multisupports (**Prestonett® L**) et garnissant (**prestonett® GP**).

C'est aujourd'hui au tour de **Prestonett® GP - Garnissant Pâte** de séduire ! Ses atouts sont d'ores et déjà convaincants : très garnissant (jusqu'à 6 mm d'épaisseur), il assure le dégrossissage des fonds et bénéficie d'un grand confort d'application, notamment d'une excellente glisse. Facile à poncer, il assure une finition blanche et élégante.

Prêt à l'emploi, ce nouvel enduit de dégrossissage en pâte permet des travaux aisément et rapidement réalisés.

Une solution de dégrossissage efficace et rapide

Conçu pour une utilisation en intérieur, sur des fonds neufs comme anciens, l'enduit **Prestonett® GP** permet de préparer les surfaces murales et plafonds avant la pose de revêtements, papiers peints ou la mise en peinture. Sa version "prêt à l'emploi" ne nécessite aucun préalable : une simplicité et une rapidité qui seront appréciées sur tous les chantiers !

Prestonett® GP s'utilise sur de nombreux supports : béton, béton cellulaire, brique, parpaing, enduit ciment et ragréage, plâtre et carreau de plâtre, ancienne gouttelette et ancienne peinture. Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés selon les normes DTU 59.1, 59.4 et 42,1 en vigueur.

Prêt à l'emploi (plus de mélange, plus de gâchage ni de gâchis !), d'une grande maniabilité et particulièrement garnissant, **Prestonett® GP** s'applique à l'aide d'un couteau de peintre (ou lame à enduire) jusqu'à une épaisseur de 6 mm. Une fois l'enduit posé, le matériel se nettoie tout simplement à l'eau.

Après séchage, l'enduit **Prestonett® GP** peut être recouvert, au choix, d'un enduit Bagar® ou Prestonett®, de revêtements muraux légers ou de peinture mate.

Outre son confort d'utilisation, le nouvel enduit **Prestonett® GP** se ponce aisément et présente un bel aspect blanc d'une granulométrie fine, pour des travaux de finition particulièrement soignés.

Conditionné en seaux plastique de 5 kg et 15 kg, **Prestonett® GP** s'adapte à tous les besoins et à tous les types de chantiers, avec une consommation moyenne de 1 à 3 kg/m² selon la rugosité des fonds et la finition recherchée.

Son prix de vente public est enfin lui aussi attractif : de 30 à 32 € le pot de 5 kg et de 70 à 75 € celui de 15 kg.



Prêt à l'emploi, Prestonett® GP de Beissier s'applique très facilement et rapidement, pour un résultat ultraperformant !

doc. Beissier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - avril 2010
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Beissier

Service Documentation

Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11

www.beissier.fr