

Quand la peinture se fait douce et subtile avec Sigmalys Velours

*Pour répondre à la tendance actuelle du marché des peintures satinées veloutées, respectueuses de l'environnement avec un aspect esthétique valorisant, Sigma Coatings complète sa gamme Sigmalys avec **Sigmalys Velours**, nouvelle peinture intérieure en phase aqueuse à l'aspect satiné velouté.*

Cette peinture "douceur", au grain fin arrondi et à la blancheur élevée et stable dans le temps, est destinée à tous les travaux courants de décoration intérieure des pièces sèches, sur tous supports, murs et plafonds, toiles de verre et toiles à peindre.

*Labellisée NF Environnement, **Sigmalys Velours** garantit des chantiers respectueux de l'environnement et de la santé de tous.*

- ◀ *L'aspect satiné velouté, le grain fin arrondi et la blancheur sans jaunissement dans le temps de la nouvelle peinture **Sigmalys Velours** de Sigma Coatings assurent une esthétique contemporaine recherchée et une qualité de finition exemplaire.*

Sigmaly Velours...



Qualité confirmée et esthétique sublimé pour une peinture tout en douceur

Dans la tradition de qualité fidèle à la marque Sigma Coatings, **Sigmaly Velours** est dotée de performances venant valoriser le travail des professionnels.

L'**aspect satiné velouté** (brillant spéculaire de 10% sous un angle de 60°) et le grain fin arrondi du **Sigmaly Velours** procurent une esthétique contemporaine de plus en plus recherchée.

Sa **blancheur élevée et stable dans le temps**, sans jaunissement, assure également la pérennité du rendu final.



doc. Sigma Coatings

Un confort d'application et des performances techniques appréciées

Dans la logique de cette optimisation des performances, l'application de **Sigmaly Velours** se veut simple et agréable, sans odeur, avec une répartition facile du produit réalisée à la brosse acrylique, au rouleau polyamide texturé de 12 mm, ou au pistolet et un rendement sur supports lisses de l'ordre de 9 à 12 m² au litre (7 à 9 m² au litre sur toiles de verre et à peindre). À souligner également dans ce confort de mise en œuvre l'absence de collant résiduel, tant sur toile de verre que sur toile à peindre, ainsi que la facilité de nettoyage des outils à l'eau. Sèche en 1 heure, **Sigmaly Velours** est recouvrable en 6 heures, ce qui garantit des chantiers compétitifs, assurant une réintégration rapide des locaux, argument toujours très apprécié des professionnels et de leurs clients.

Le respect de l'Environnement toujours au cœur des innovations Sigma Coatings

Conçue à base d'une dispersion de résines synthétiques en **phase aqueuse** pour un respect de l'environnement, de la santé de l'homme au travail et dans son cadre de vie, **Sigmaly Velours bénéficie du label NF Environnement**.

En travaux neufs, l'impression **Sigmaly Prim**, labellisée **NF Environnement**, est utilisée en préparation de deux couches de **Sigmaly Velours**. En travaux d'entretien, deux couches de **Sigmaly Velours** sont nécessaires. Ainsi quels que soient les chantiers, **Sigma Coatings propose deux systèmes complets, labellisés NF Environnement**.

Sigmaly : une gamme complète

Pour travaux courants					
	Sigmaly Prim	Sigmaly Mat	Sigmaly Velours	Sigmaly Satin	Sigmaly 1/2 Brillant
La gamme Sigmaly	Impression en phase aqueuse 	Peinture mate en phase aqueuse 	Peinture satinée veloutée en phase aqueuse 	Peinture satinée en phase aqueuse 	Peinture demi-brillante en phase aqueuse 
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> • Applicable sur tous supports usuels du bâtiment • Bonne opacité • Bon tendu 	<ul style="list-style-type: none"> • Masque les légères imperfections du support • Bonne opacité 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspect satiné-velouté • Pas de collant résiduel • Blancheur stable dans le temps • Adapté pour toile de verre et toile à peindre 	<ul style="list-style-type: none"> • Bon pouvoir couvrant • Adapté pour toile de verre 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellent rendement • Entretien facile • Adapté pour toile de verre
Aspect du film	poché fin	poché	poché fin	poché	poché
Brillant spéculaire	12% sous 85°	3% sous 85°	10% sous 60°	16% sous 60°	55% sous 60°
Rendement moyen	8 à 10 m ² /l	9 à 12 m ² /l	Supports lisses : 9 à 12 m ² /l Toile de verre et à peindre : 7 à 9 m ² /l	Supports lisses : 9 à 12 m ² /l Toile de verre et à peindre : 7 à 9 m ² /l	Supports lisses : 12 à 14 m ² /l Toile de verre et à peindre : 7 à 9 m ² /l
Résistance abrasion humide	-	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1
Sec au toucher	6 heures	1 heure	1 heure	1 heure	1 heure
Recouvrable	24 heures	6 heures	6 heures	6 heures	4 heures
Teintes	Blanc	Toutes teintes du nuancier Reflets	Toutes teintes du nuancier Reflets	Toutes teintes du nuancier Reflets	Teintes pastel du nuancier Reflets

Sigmaly Velours est disponible en blanc et dans les 1 196 teintes du nuancier **Reflets**, grâce à l'accès et à la fiabilité de la **technologie Absolu System**.

Les conditionnements proposés pour **Sigmaly Velours** sont 1 - 3 et 15 litres.

Implanté en France depuis 1953 et intégré au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois et le métal.

Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Documentation information, liste des points de vente sur demande à :

Sigma Coatings

Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 ...
www.sigmacoatings.fr