

Sigmasiloxan Mono-D3, 1^{er} de sa classe, pour préserver et valoriser durablement les façades !



En réponse à un marché toujours plus exigeant, Sigma Coatings s'impose comme une référence incontournable sur le marché des peintures professionnelles, notamment celles destinées aux façades. Venant compléter sa gamme de revêtements à base de résines siloxanes, Sigma Coatings lance Sigmasiloxan Mono-D3. Grâce sa formulation à haute teneur en résines siloxanes, Sigmasiloxan Mono-D3 bénéficie de propriétés inégalables, assurant une protection renforcée, une esthétique pérenne et une compétitivité accrue des chantiers. Avec Sigmasiloxan Mono-D3, Sigma Coatings affirme son expertise et son savoir-faire, en offrant des solutions professionnelles toujours plus innovantes, dans le plus grand respect de sa démarche citoyenne envers l'homme et son environnement.

◀ Issu de la technologie siloxane, le revêtement Sigmasiloxan Mono-D3 assure une protection accrue des façades, contribuant ainsi à une esthétique valorisée et pérenne.

L'excellence de la technologie Siloxane

Revêtement semi-épais, considéré comme un véritable siloxane, compte tenu de sa forte teneur en résines siloxanes (40 % minimum sur le liant sec), Sigmasiloxan Mono-D3 appartient à la famille I classe 10c, en conformité avec la norme NF T 36-005. Une classification qui atteste des nombreux avantages de ce produit, spécifiquement conçu pour la protection et la valorisation des façades.

Dédié à la décoration et la protection des façades, en neuf comme en rénovation, le revêtement semi-épais Sigmasiloxan Mono-D3 convient tout particulièrement aux bétons et enduits hydrauliques, bruts ou recouverts d'anciens revêtements (RPE, RSE ou films minces). Mono-produit, Sigmasiloxan Mono-D3 s'affranchit de l'application d'un autre revêtement pour la couche intermédiaire, offrant ainsi un gain de temps apprécié et une gestion allégée des stocks.

Des façades préservées et valorisées pour longtemps

Grâce à sa finition d'aspect mat minéral profond, Sigmasiloxan Mono-D3 peut parfaitement se substituer aux peintures silicates ou à la chaux. Il s'impose ainsi dans le cadre de chantiers de ravalement de façades traditionnelles, comme les édifices ou les monuments historiques, offrant ainsi une excellente alternative aux Architectes des Bâtiments de France.

Sigmasiloxan Mono-D3 se décline dans toutes les teintes du nuancier REFLETS Façade de Sigma Coatings. Des nuances réalisées à partir de pigments minéraux et qui détiennent des propriétés de résistances exceptionnelles, la promesse d'une esthétique valorisée durablement.

Issu d'une technologie avancée, Sigmasiloxan Mono-D3 protège les façades grâce à un effet perlant anti-encrassement, offrant une exceptionnelle résistance face aux agressions climatiques et à la pollution. En outre, ses hautes qualités hydrofuges garantissent une très bonne protection contre la prolifération de micro-organismes, et son excellente perméance à la vapeur d'eau laisse respirer le support, condition sine qua non à la préservation de l'ouvrage dans le temps.

Avec Sigmasiloxan Mono-D3, Sigma Coatings propose une solution performante et adaptée aux problématiques rencontrées par les professionnels (artisans, architectes, bureaux d'études ou offices HLM...) soumis à des exigences réglementaires toujours plus strictes.

Doté d'un très bon pouvoir garnissant, Sigmasiloxan Mono-D3 parvient à masquer la faïençage et les légères imperfections du support, tout en garantissant aux professionnels un véritable confort d'application à la brosse ou au rouleau. Adapté à tous les supports usuels du bâtiment, Sigmasiloxan Mono-D3 offre également un excellent enrobage, y compris sur les supports structurés (avec Sigmafix Aqua en impression), évitant ainsi le craquellement et les micro-piqûres.

Formulé en phase aqueuse, le revêtement semi-épais Sigmasiloxan Mono-D3 s'intègre parfaitement au sein de la démarche citoyenne de Sigma Coatings en faveur du respect de l'homme et de son environnement.



doc. Sigma Coatings

Caractéristiques techniques :

Aspect du film sec : Mat « minéral » profond

Temps de séchage : Sec au toucher en 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Teintes : Blanc et teintes du nuancier REFLETS Façade

Rendement moyen : 4 à 5 m²/L sur supports lisses et 3 à 4 m²/L sur supports structurés

Matériels d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé de 18 mm

Conditionnements : 5 L – 15 L

Normes : NF T 36-005 Famille I – Classe 10 c / XP T 34-722 : D3

COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L [2010]. Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l'ITE. Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Sigma Coatings

Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 – Fax 01 57 610 610

www.sigmacoatings.fr

Contact presse



11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com



Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande