

# Monoxane de Sigma Coatings, la signature des plafonds parfaits

En réponse au marché actuel et venant compléter sa gamme de produits destinés aux maçonneries intérieures haut de gamme, Sigma Coatings lance Monoxane, une peinture acrylique mate additivée en siloxane. Dédiée aux travaux soignés de type A, la peinture Monoxane s'avère spécifiquement recommandée dans les pièces sèches, pour de grandes surfaces telles que les plafonds. Véritable concentré de technologie signé Sigma Coatings, Monoxane possède des performances techniques, esthétiques et environnementales exemplaires, pour une garantie d'ouvrages valorisés et pérennes.

Grâce à son excellente opacité et son exceptionnel pouvoir garnissant, la peinture Monoxane s'avère tout spécialement recommandée pour une mise en œuvre sur les grandes surfaces y compris en application monocouche. ▶

doc. Sigma Coatings



## Une esthétique « tendance » et durable

Additivée en siloxane, la nouvelle peinture acrylique de finition Monoxane de Sigma Coatings se caractérise par une matité profonde, avec un brillant spéculaire inférieur à 1 % sous un angle de 85° et une blancheur élevée. Sa formulation en phase aqueuse, enrichie en résines siloxanes, réduit au maximum les risques de reprises sur les surfaces exposées à la lumière rasante, tout en masquant les petites imperfections du support. Avec un aspect poché arrondi, Monoxane assure une esthétique particulièrement soignée et recherchée.

## Une peinture monocouche pour des chantiers optimisés

Grâce à son excellente opacité et son exceptionnel pouvoir garnissant, la peinture Monoxane offre un résultat de grande qualité, y compris en application monocouche. Avec un rendement moyen de 6 à 8 m<sup>2</sup>/L en monocouche et de 8 à 12 m<sup>2</sup>/L en bicouche, Monoxane offre l'assurance de chantiers compétitifs.

Spécifiquement destinée aux maçonneries intérieures des pièces sèches, en neuf comme en rénovation, la peinture Monoxane de Sigma Coatings propose une mise en œuvre aisée à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau polyamide de 14 mm pour une application monocouche, ou d'un rouleau polyamide de 12 mm en bicouche. Cette peinture convient également à une application mécanisée par pistolet, assurant un gain de temps, assorti d'un réel confort pour l'applicateur.

## Monoxane, un produit responsable

Formulé en phase aqueuse, Monoxane de Sigma Coatings affiche le label NF Environnement et l'étiquette A+ sur les émissions de polluants dans l'air intérieur, avec une teneur en COV inférieure à 2 g/L. La nouvelle peinture Monoxane s'inscrit donc au sein de l'engagement citoyen signé Sigma Coatings en faveur de l'environnement et de la santé de l'homme.



### Caractéristiques techniques :

**Aspect du film sec :** Mat au poché arrondi

**Temps de séchage :** Sec au toucher en 3 heures

**Recouvrable :** 6 heures

**Teinte :** blanc

**Rendement moyen :** 6 à 8 m<sup>2</sup>/L en monocouche  
et 8 à 12 m<sup>2</sup>/L en bicouche

**Matériels d'application :** Brosse, rouleau polyamide 14 mm (monocouche) ou 12 mm (bicouche), pistolet

**Conditionnements :** 3 L – 15 L

**Normes :** NF T 36-005 – Famille I – Classe 7b2

**COV :** Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 2 g/L COV.

**Ecolabel :** NF Environnement

**Emissions dans l'air intérieur :** Classe A+

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l'ITE. Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

### Sigma Coatings

Immeuble Les Fontaines  
10, rue Henri Sainte-Claire Deville  
92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. 01 57 61 00 00 – Fax 01 57 610 610

[www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr)

Contact presse



11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)



Visuels téléchargeables sur le site [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande