

Sigma Coatings lance SIGMACO, la gamme de peintures en phase aqueuse, alkyde-émulsion pour une application « Plus simple, plus Sigma »

Marque de peintures professionnelles reconnue sur le marché pour la qualité de ses produits alliant performances techniques et respect de l'homme et de son environnement, Sigma Coatings lance la gamme SIGMACO destinée aux travaux courants (B) intérieurs. Composée de 3 produits (Sigmaco Prim futura, Sigmaco Mat Futura et Sigmaco Satin Futura), cette gamme de peintures, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques, se caractérise par un temps ouvert plus long qui facilite l'application, par une excellente adhérence ainsi que par une très bonne opacité. En accord avec la phrase « Sigma Coatings, protège le futur », toute la gamme SIGMACO bénéficie du label NF Environnement et se classe A+ dans le cadre de la réglementation sur les émissions dans l'air intérieur.

SIGMACO Prim Futura pour une impression sans faute

Destinée à l'impression des murs et plafonds intérieurs, en neuf comme en rénovation, SIGMACO Prim Futura de Sigma Coatings bénéficie d'une excellente adhérence, s'appliquant sur tous les fonds usuels du bâtiment (à l'exception des supports alcalins). Grâce à une très bonne opacité, cette impression masque efficacement les légers défauts et imperfections du support.

Formulée en phase aqueuse à base de résines acryliques et alkydes en émulsion, SIGMACO Prim Futura offre une réelle facilité de mise en œuvre ainsi qu'un bon

tendu. Elle garantit une finition des plus soignées, tout particulièrement adaptée en cas de recouvrement par une laque.

Parfaitement compatible avec les colles à papier-peint et à revêtements muraux, SIGMACO Prim Futura constitue une solution pertinente et fiable pour une grande variété de chantiers.

SIGMACO, une gamme de 3 peintures en phase aqueuse au temps ouvert plus long, spécialement étudié pour faciliter l'application : la clé pour des chantiers réussis ! ▶



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - août 2013
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

doc. Sigma Coatings

SIGMACO Satin Futura, la peinture satinée en phase aqueuse facile à appliquer

Nouvelle peinture satinée en phase aqueuse à base de résines alkydes en émulsion et acryliques, SIGMACO Satin Futura de Sigma Coatings est destinée aux travaux courants (B) intérieur, en neuf comme en rénovation.

Le temps ouvert est suffisamment long pour « travailler » le produit ce qui facilite son application. Applicable sur supports lisses et sur toiles de verre, Sigmaco Satin Futura possède un rendement des plus élevés en particulier sur supports lisses (12 à 14 m²/l), gage de compétitivité sur les chantiers.

SIGMACO Mat Futura, la peinture mate en phase aqueuse rapide et performante

Existant depuis quelques années, Sigmaco Mat Futura est une peinture mate, intérieure, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques. Elle se caractérise également par une très grande facilité d'application.

Applicable de façon classique en 2 passes à 4 heures d'intervalle, Sigmaco Mat Futura peut également

s'appliquer en « mouillé sur mouillé » dans le cas de chantiers où la rapidité d'intervention est primordiale.

De plus, Sigmaco Mat Futura, de par son excellente adhérence, peut s'appliquer directement sur carreaux de plâtre.

SIGMACO Futura, une gamme complète facile d'application, pour toutes les envies créatives

Avec la gamme de peintures SIGMACO, Sigma Coatings offre toute une palette de finitions faciles d'application, adaptée à l'ensemble des pièces de la maison, bureaux ou locaux commerciaux, pour des réalisations à la fois esthétiques et pérennes.

Labellisée NF et classée A+, la gamme SIGMACO Futura s'inscrit dans le respect de l'homme et de son environnement pour des chantiers sains et responsables, faisant parfaitement écho au slogan de Sigma Coatings « *Oui à la peinture citoyenne* » !

Peintures en vente auprès d'un réseau de plus de 100 distributeurs et grossistes en peintures et décoration.

Liste des points de vente sur www.sigmacoatings.fr



Caractéristiques techniques SIGMACO Satin Futura :

Aspect du film sec : Satin légèrement poché
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : 15 % sous 60°
Temps de séchage : Sec au toucher en 2 heures
Recouvrable : 6 heures
Teintes : Blanc et toutes les teintes du nuancier REFLETS
Rendement moyen : supports lisses : 12 à 14 m²/l, toiles de verre : 7 à 9 m²/l
Matériels d'application : Brosse, rouleau, pistolet
Conditionnements : 1 l - 3 l - 15 l
Normes : NF T 36-005 Famille I - Classe 4a/7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.
Emissions air intérieur : A+

Caractéristiques techniques SIGMACO Mat Futura :

Aspect du film sec : Mat poché fin
Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : < 3 % sous 85°
Temps de séchage : 5 à 20 mn en application « mouillé sur mouillé », 4 heures en application classique
Teintes : Blanc et teintes pastel du nuancier REFLETS
Rendement moyen : supports lisses : 8 à 12 m²/l selon la nature du support
Matériels d'application : Brosse, rouleau, pistolet
Conditionnements : 3 l - 15 l
Normes : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
Emissions air intérieur : A+

Caractéristiques techniques SIGMACO Prim Futura :

Aspect du film sec : Mat tendu
Temps de séchage : Sec au toucher en 6 heures
Recouvrable : 24 heures
Teinte : Blanc
Rendement moyen : 8 à 10 m²/l selon la nature du support
Matériels d'application : Brosse, rouleau, pistolet
Conditionnements : 3 l - 15 l
Normes : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 8 g/l COV.
Emissions air intérieur : A+



Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l'ITE. Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Sigma Coatings

Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Reuil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 610 610

www.sigmacoatings.fr

Contact presse



11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

↓ Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling

[@AgenceSchilling](https://www.instagram.com/AgenceSchilling)