

		U3 / U3s
		flotex HD / HDs
		lés
	 Conformité NF EN 14041	Oui
	Réaction au feu	B _{fl} - s1 (1)
	Rapport d'essai	n°RA08-0345 (CSTB)
	Certificat de conformité	n°0679-CPD-0367 (CSTB)
	Résistance au glissement	Classe DS (μ ≥ 0,30)
	Accumulation charges électrostatiques	E ≤ 2 kV , Antistatique
	Résistance thermique	0,05 m².K/W , convient au plancher chauffant
	Certification 	oui
	Classement UPEC	U3 P3 E2 C* / U3s P3 E2 C* (2)
	Certificat NF UPEC (8)	n°308T-005.2 (U3) n°308T-006.1 (U3s)
	Composition fibreuse du velours	100% polyamide 6.6
	Nature de la sous couche	PVC
	Epaisseur totale	4,3 mm
	Masse surfacique totale	1 850 g/m²
	Caractéristiques complémentaires	
	Hauteur des fibres	2 mm
	Densité des fibres	80 millions / m² env.
	Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	ΔL _w = 21 dB
	Sonorité à la marche	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A
	Absorption acoustique	α _w = 0,10 (H)
	Spécifications	NF EN 1307
	Classe d'usage résidentiel (3)	23
	Classe d'usage commercial (3)	33
	Conditionnement	Lés
	Longueur des rouleaux	30 ml
	Largeur des rouleaux	2 m
	Mode de pose (4)	lés non inversés 
	Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	oui
	Stabilité dimensionnelle à la chaleur	≤ 0,10 %
	<i>Exigence</i>	≤ 0,25 %
	Stabilité dimensionnelle	≤ 0,20 %
	<i>Exigence</i>	≤ 0,20 %
	Solidité des couleurs à la lumière	≥ 5
	<i>Exigence</i>	≥ 5
	Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours (7)	< 100 µg/m³ - TP** - Niv.2
	<i>Exigence pour la classe A+</i>	< 1000 µg/m³
	Propriétés fongistatiques et bactériostatiques	Inhérentes à la structure du produit et renforcée par incorporation dans la masse d'un traitement Sanitized® (5)
	REACH (règlement européen)	conforme (6)

(1) Satisfait à la réglementation M3

(2) U3 P3 E1 C* ou U3s P3 E1 C* sur plancher bois ou panneaux dérivés



(3) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est type 1 (catégorie de moquette) et LC1 (classe de confort)

(4) Forbo préconise une pose à sens alterné à 90° pour produire un aspect dallage du produit; toutefois une pose unidirectionnelle est possible mais elle devra satisfaire les exigences d'aspect de l'utilisateur

(5) Marque déposée par Sanitized AG n°2893.04

(6) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes)

(7) Certificat d'émission envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

(8) Le classement UPEC de chaque Flotex HD personnalisé dépendra du choix du dessin et du coloris développé.

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur / ** TP : Très performant