du 22 au 24 octobre 2014, Hall 5 stand B39





Performances acoustiques accrues (53 dB), haute dureté, légèreté de la plaque à parement simple et montage standard : la nouvelle Knauf KA 18 Phonik offre efficacité et facilité pour tous les chantiers!

Knauf KA 18 Phonik : la seule solution du marché conciliant une haute isolation acoustique (53 dB) en un parement simple!

Nouvelle innovation du spécialiste de la construction sèche, Knauf KA 18 Phonik est un système de cloison simple peau à hautes performances acoustiques. Permettant d'obtenir un indice d'affaiblissement acoustique (Ra) de 53 dB avec un parement simple et un montant standard, Knauf KA 18 Phonik s'impose comme l'unique solution du marché à atteindre de telles performances sur un montage avec des ossatures standard. Renforcé par sa très haute dureté et son excellente résistance au feu, Knauf KA 18 Phonik se présente comme

une réponse idéale à l'équipement ou la rénovation de logements collectifs et d'ERP type établissements scolaires, locaux hospitaliers, EHPAD, hôtels, etc.

Grâce à sa mise en œuvre sur montant standard et son poids plume (plaque la plus légère du marché pour un Ra de 53 dB), maîtres d'ouvrages et entreprises de pose apprécieront une organisation simplifiée du chantier et une rapidité des travaux pour toujours plus de compétitivité.



CONTACT PRESSE

Agence Schilling Communication

11, boulevard du Commandant Charcot · 17440 Aytré Tél. 05 46 50 15 15 · Fax 05 46 50 15 19 agence.schilling@n-schilling.com \cdot www.n-schilling.com COMMUNIQUÉ ET VISUELS EN LIGNE www.n-schilling.com

OU SUR DEMANDE

agence.schilling@n-schilling.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Knauf KA 18 Phonik

■ Parements:

Plaque du dessous : KS9 à bord droits
Plaque apparente : Diamant 9 à bords

Conforme à la norme NF EN 14190

Plaque très haute dureté

- Dimensions : Largeur : 0,90 m Longueur : 2,50 à 3,00 m Épaisseur : 18 mm

- Masse surfacique : environ 16,3 kg/m³

■ Résistance au feu : El 60 - PV EFECTIS EFR14-001696

■ Performances acoustiques :

Rail et montant

Enduit Knauf

et bande Knaul

M62/40 _

- Rw+c = 53 dB en 98/62 avec laine minérale de 60 mm
- Rw+c = 45 dB en 98/62 sans laine minérale

Knauf KA 18 Phonik : un concentré de performances en système de cloison simple, unique sur le marché

Système de cloison distributive à parement simple, Knauf KA 18 Phonik se destine à toute construction, en neuf comme en rénovation, exigeant une isolation acoustique élevée.

Composé d'un parement simple peau de 18 mm d'épaisseur, Knauf KA 18 Phonik comprend deux plaques de plâtre cartonnées de 9 mm d'épaisseur (une plaque KS 9 à bords droits et une plaque Diamant 9 à bords amincis) collées entres elles en usine.

Cette solution exclusive permet, en un seul parement adaptable sur montant standard, d'atteindre des performances plus élevées qu'en parement double. Avec un indice d'affaiblissement acoustique de 53 dB, Knauf KA 18 Phonik s'avère tout à la fois la meilleure solution à obtenir de telles performances en un parement simple et la plus légère du marché.

Plaque très haute dureté, Knauf KA 18 Phonik présente une résistance accrue aux chocs et dégradations : idéal pour les locaux à forte circulation tels que les écoles, hôpitaux, etc. Sa haute dureté autorise également la pose d'équipements type poignées de maintien, rampes, et autres solutions facilitant l'accessibilité et la mobilité des personnes.

Enfin, son excellente résistance au feu, classée El 60 en fait résolument la plaque des milieux exigeant sécurité, résistance et performances.

Une organisation chantier améliorée avec Knauf KA 18 Phonik

Doté d'un système à parement simple de 18 mm d'épaisseur (pour 0,90 m de large et 2,50 à 3,00 m de haut), le système

Plaque Knauf KA 18 Phonik

Knauf KA 18 Phonik autorise une pose sur montant standard, quelle que soit l'exigence acoustique requise. Par exemple, pour les zones où il est demandé une performance de 53 dB, les cloisons seront réalisées avec Knauf KA 18 Phonik. S'il est demandé dans une pièce voisine ou une circulation, une isolation de 48 dB, la plaque KHD 18/900 sera privilégiée. Le tout, avec un seul et unique montant M62/40 et donc un traçage au sol identique sur tout le chantier.

Un avantage notable en termes d'approvisionnement et de stockage chantier (1 seule référence de montant)... De plus, grâce à ses atouts en matière de mise en œuvre (un seul parement et une légèreté remarquable), Knauf KA 18 Phonik garantit facilité et rapidité du chantier!

Cloison distributive réalisée avec la plaque Knauf KA 18 Phonik : hautes performances sur un montant standard et une pose traditionnelle.

Avec 21000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le Groupe Knauf s'affirme aujourd'hui comme l'acteur incontournable des marchés de la construction sèche dont il a toujours su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, toitures, isolation par l'extérieur... L'Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.



Pour toute information complémentaire

Knauf

ZA · 68600 Wolfgantzen Tél. 03 89 72 11 16 · Fax 03 89 72 11 15 Visuels téléchargeables sur le site

www.n-schilling.com

