



doc. Home Pratik

## K Therm Chevron® de Home Pratik : isoler les combles en toute simplicité !

Gagner une pièce à vivre supplémentaire sans déménager ni engager de gros travaux ? Un rêve accessible en deux temps trois mouvements grâce au nouveau K Therm Chevron® de Home Pratik : un isolant performant et flexible à poser soi-même, en toute simplicité, entre les chevrons des combles. Ni colle, ni vis, mais un simple emboîtement des panneaux assure une mise en œuvre rapide et propre, idéale.

### K Therm Chevron® de Home Pratik : performances thermiques et formats adaptés

Panneau de polystyrène expansé gris, le nouveau K Therm Chevron® de Home Pratik se destine à l'isolation des combles entre les chevrons ou fermettes des rampants et toiture, en neuf ou en rénovation. Grâce à ses fines entailles, le K Therm Chevron® se dote d'une élasticité permettant une pose aisée, une adaptation idéale aux entraxes et un maintien parfait entre les chevrons. Sans tassement du panneau, le K Therm Chevron® garantit une isolation thermique homogène sur l'ensemble de la surface. Avec un  $\lambda$  de 0,032 W/(m.K) K Therm

Chevron® isole efficacement tous les combles à aménager et peut également satisfaire à l'isolation des parois verticales des maisons à ossature (entre les montants).

De largeurs de 460 ou de 610 mm pour une longueur de 1.200 mm, - la signature Home Pratik pour des solutions aisément transportables et manipulables - K Therm Chevron® se décline en trois épaisseurs pour satisfaire à tous les besoins d'isolation et configurations : 60 (R = 1,90), 70 (R = 2,20) et 90 mm (R = 2,85).



Léger et flexible, K Therm Chevron® de Home Pratik se pose en toute simplicité et confère une haute isolation au plafond !

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES K Therm Chevron®

Longueur : 1.200 mm

Largeurs : 460 ou 610 mm

Épaisseurs : 60, 70 ou 90 mm

Poids à la pièce :

Largeur 460 mm

Largeur 610 mm

■ ép. 60 mm : 0,440 kg

■ ép. 60 mm : 0,584 kg

■ ép. 70 mm : 0,514 kg

■ ép. 70 mm : 0,681 kg

■ ép. 90 mm : 0,661 kg

■ ép. 90 mm : 0,876 kg

Émissions dans l'air intérieur : étiquetage A+

Performances thermiques :  $\lambda = 0,032$

■ ép. 60 mm : R = 1,90

■ ép. 70 mm : R = 2,20

■ ép. 90 mm : R = 2,85

Conditionnements (nbre de pièces par paquet) :

■ ép. 60 mm : 9

■ ép. 70 mm : 8

■ ép. 90 mm : 6

Prix public indicatif unitaire (par pièce) TTC :

Largeur 460 mm

Largeur 610 mm

■ ép. 60 mm : 6.19 €

■ ép. 60 mm : 8.20 €

■ ép. 70 mm : 7.41 €

■ ép. 70 mm : 9.70 €

■ ép. 90 mm : 9.27 €

■ ép. 90 mm : 12.30 €

Points de vente : Mr.Bricolage / Bricorama / autres enseignes sur demande



## Une pose simple, propre et rapide pour les combles à aménager

K Therm Chevron® se pose par l'intérieur du bâtiment (hors d'eau et hors d'air), sur une charpente saine, en neuf comme en rénovation. L'épaisseur des panneaux (entre 60 et 90 mm) sera sélectionnée en fonction de la profondeur des chevrons ou fermettes et des performances d'isolation souhaitées. Il convient de laisser une lame d'air ventilée entre la partie supérieure de l'isolant et la couverture de 2 cm minimum (conformément au DTU toiture, couverture en vigueur) dans le cas d'isolation de rampants.

Afin de procéder à la mise en œuvre, les dimensions entre les chevrons devront simplement être mesurées et reportées sur le panneau K Therm Chevron®, en prenant soin d'y ajouter 1 cm. Le panneau sera découpé à la mesure à l'aide d'une simple scie égoïne. Les plaques ainsi découpées seront placées à l'avancement, entre les chevrons, en toute facilité grâce aux entailles présentes dans le polystyrène permettant une flexibilité du panneau. Facile, rapide, sans délais de séchage et réalisable seul aisément, le tout, sans poussière fine, l'isolation grâce à Home Pratik devient un jeu d'enfant !

Une fois la totalité de la surface recouverte, l'isolant doit être revêtu d'un parement de protection et finition. Pour des besoins

d'isolation plus importants, il est possible d'opter pour un doublage type Panelplac® Reno de Home Pratik : composé d'un isolant en PSE lambda 0,032 recouvert d'une plaque de plâtre BRA 13, il se visse simplement perpendiculairement aux chevrons. Une simple plaque Panelplac® BRA 13 ou TOP peut également être privilégiée\*. Dans les deux cas, le parement offre une finition propre et nette dès sa pose, renforcée par les bords ronds permettant, grâce à l'enduit spécial Uniflott, de se passer de bandes à joint papier : la garantie d'un rendu sans surépaisseur, prêt à peindre.

**Le nouveau K Therm Chevron® de Home Pratik offre une solution efficace, rapide et simple de mise en œuvre pour s'offrir une pièce supplémentaire en un tour de main !**

\*Selon le DTU 25.41



Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s'appuie sur la puissance d'un groupe international pour distribuer les meilleurs produits en Grandes Surfaces de Bricolage. Home Pratik propose à tous les bricoleurs une large gamme évolutive de matériaux - plaques de plâtre, panneaux isolants, enduits peinte - adaptés en termes de simplicité, de rapidité et d'efficacité, aux besoins spécifiques du Grand Public.