

En réponse au marché et aux tendances actuelles, la gamme **Sigmaco** de Sigma Coatings, reconnue et plébiscitée par les professionnels, s'enrichit grâce à une nouvelle finition d'aspect velouté, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques, **Sigmaco Velours Futura**.



En termes de qualités techniques et environnementales, la nouvelle peinture Sigmaco Velours Futura a déjà tout d'une grande et suit les traces de ses aînées : un grand confort d'application (y compris sur supports lisses et toiles de verre), une bonne opacité et le label NF Environnement.

Sigmaco Velours Futura se distingue de ses pairs grâce à sa finition velours, répondant aux dernières aspirations en matière de décoration.

UNE PEINTURE TOUTE EN FINESSE, TELLE UNE CARESSE

Sigmaco Velours Futura séduit par son rendu esthétique doux, chaleureux et enveloppant.

À base de résines alkydes en émulsion et acryliques, elle est destinée aux murs et plafonds intérieurs en construction neuve comme en rénovation.

La nouvelle peinture de Sigma Coatings propose un aspect velouté poché, déclinable en blanc ou dans les 1.170 teintes du nuancier CHROMATIC®, pour un choix design quasi infini et résolument contemporain !

Très en phase avec les dernières tendances du marché, le fini velouté (8 % sous 60°) de Sigmaco Velours Futura masque les petits défauts des supports.

Outre son aspect esthétique indéniable, Sigmaco Velours Futura possède une nouvelle fonctionnalité : elle est additivée anti-moisissures.

À L'INSTAR DES PRODUITS DE LA GAMME SIGMACO, UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

Sigmaco Velours Futura de Sigma Coatings offre un véritable confort de travail pour le peintre.

Grâce à sa formule mixte alkyde-émulsion, comme l'ensemble des peintures de la gamme Sigmaco, Sigmaco Velours Futura, propose un temps ouvert maximisé qui permet de travailler plus facilement le produit. L'application en est ainsi facilitée.

Sigmaco Velours Futura s'applique avec les outils classiques du peintre : brosse acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm (18 mm pour application sur toile de verre) ou pistolet. Elle est prête à l'emploi et ne nécessite pas de dilution.



SIGMA COATINGS UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DES HOMMES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Fidèle à son engagement en faveur du respect de l'environnement et de la santé des hommes, la peinture Sigmaco Velours Futura dispose du label NF Environnement et contient au maximum 5g/L de composés organiques volatils. Sigmaco Velours Futura participe à l'amélioration du cadre de vie pour un habitat sain, grâce à sa formule qui permet de lutter, en préventif, contre le développement des moisissures. Elle a par ailleurs obtenu une classification A+ pour les émissions en air intérieur.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Sigma Coatings

Immeuble Union Square - 1 rue de l'Union
CS10055 92565 Rueil Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 00 19

www.sigmacoatings.fr

Caractéristiques techniques de Sigmaco Velours Futura

Aspect du film sec :
velouté poché

Conditionnements :
1 L - 3 L - 15 L

Teintes :
blanc et les 1.170 teintes du nuancier Chromatic®

Classification COV :
valeur limite pour ce produit cat (A/a) : 30 g/l(2010).
Ce produit contient au maximum 5 g/L COV

Label environnemental :
NF Environnement

Emissions air intérieur :
A+

Temps de séchage :
(à 23° C et 50 % d'humidité relative) :
sec hors poussière : 2 heures,
recouvrable : 6 heures.

Supports :
murs et plafonds

Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :
8 % sous 60° C

Extrait sec en volume (en blanc) :
43 (± 2) %

Extrait sec en poids (en blanc) :
57 (± 2) %

Densité (masse volumique à 20° C) :
1,38 (+/- 0,02), g/cm³

Résistance à l'abrasion humide :
norme NF EN 13 300 : Classe 2

Rendement moyen :
Supports lisses : 10 à 12 m²/L ;
Toiles de verre : 7 à 9 m²/L selon la nature du support

Classification AFNOR :
NF T36-005 - Famille 1 - Classe 4a/7b2

Conditions limites d'application :
températures d'application et du support > 8° C et humidité relative inférieure à 65 %

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l'ITE. Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est diffusée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Contact presse

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

↓ Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling)