

2016
NOUVEAUTÉ



EXISTE EN PRISE 1h 2h 4h 8h

Knauf présente Knauf SILK, une nouvelle gamme d'enduits à joints à prise. Outre une finesse de grain remarquable, Knauf SILK bénéficie d'un conditionnement de 20 kg au lieu de 25 kg afin de réduire la pénibilité sur chantier.

Knauf SILK, une gamme innovante d'enduits à joints à prise !

Doté d'un esprit novateur, Knauf lance une nouvelle gamme d'enduits à joints à prise de haute qualité : Knauf SILK. Avec Knauf SILK, Knauf a mis au point la formule gagnante

et se démarque sur le marché des enduits à joints à prise. Knauf SILK, l'enduit à joints en poudre, pour plaques de plâtre, aussi doux que de la soie !

CONTACT PRESSE

Agence Schilling Communication
11, boulevard du Commandant Charcot · 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 · Fax 05 46 50 15 19
agence.schilling@n-schilling.com · www.n-schilling.com

COMMUNIQUÉ ET VISUELS EN LIGNE

www.n-schilling.com

OU SUR DEMANDE

agence.schilling@n-schilling.com



doc. Knauf



doc. Knauf

Conçue pour répondre aux exigences des plaquistes, la gamme Knauf SILK s'avère aussi confortable que simple à appliquer. Son fin grainage confère une finition lisse, une excellente glisse et un bon retour à zéro.

Guide de choix enduits à joints à prise Knauf SILK

	Knauf SILK 1h Prise très rapide	Knauf SILK 2h Prise très rapide	Knauf SILK 4h Prise rapide		Knauf SILK 8h Prise normale
Conditionnement (sac)	20 kg	20 kg	5 kg	20 kg	20 kg
Durée de stockage à l'abri de l'humidité	12 mois	12 mois	9 mois	12 mois	12 mois
Condition d'emploi T °C	≥ 5 °C	≥ 5 °C	≥ 5 °C		≥ 5 °C
Application manuelle	oui	oui	oui		oui
Application mécanique	non	non	non		non
Gâchage (en litres)	16 à 17 l	16 à 17 l	≈ 4 l	16 à 17 l	16 à 17 l
Domaine d'emploi	Petits chantiers, fins de chantiers	Chantiers moyens	Tous chantiers		Grands chantiers
	Redoublement du joint dans la 1/2 journée	Redoublement du joint rapide	Redoublement du joint dans la journée		Temps d'emploi long
Spécification produits	Collage enrobage et excellent en finition	Collage enrobage et excellent en finition	Collage enrobage et excellent en finition		Collage enrobage et excellent en finition
Temps d'utilisation	1 h	2 h	4 h		8 h
Temps de redoublement	2 h	3 h	5 h		9 h
Temps avant mise en peinture	7 jours conformément au DTU 25.41				
Rendement en m²	≈ 85 m²	≈ 85 m²	≈ 21 m²	≈ 85 m²	≈ 80 m²
Rendement en g/ml	≈ 150 g/ml joint	≈ 150 g/ml joint	≈ 150 g/ml joint		≈ 165 g/ml joint

Présentation d'un champion de l'innovation :

Knauf SILK, l'enduit à joints qui allie finesse, productivité et moins de pénibilité sur les chantiers

Prêt à jouer de sa différence pour mieux générer la préférence, Knauf SILK concentre de sérieux atouts pour traiter de manière performante les joints de plaques de plâtre. Constitué d'un grain extra fin (inférieur à 100 microns), Knauf SILK s'avère aussi confortable que facile à appliquer. Il témoigne à la fois d'une excellente glisse, d'un très bon retour à zéro ainsi qu'une finition lisse et soyeuse. L'absence de surépaisseur dans la zone entre le joint et le carton des plaques de plâtre permet un moindre ponçage et ainsi l'obtention d'une surface plane.

Hyper-productif, Knauf SILK offre un fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre, au lieu de 10 à 12 litres d'eau pour 25 kg). Cela lui confère un rendement optimal et lui permet de traiter plus de surface (+ 13 %) avec 20 % de produit en moins par rapport à un enduit classique. Ce rendement et cette productivité réduisent ainsi la fréquence d'approvisionnement et la pénibilité sur les chantiers.

Afin de garantir des travaux réussis, en changeant peu les habitudes des professionnels, Knauf SILK se décline en quatre références, Knauf SILK 1h (20 kg)


à prise très rapide, Knauf SILK 2h (20 kg) à prise très rapide, Knauf SILK 4h (20 kg et 5 kg) à prise rapide et Knauf SILK 8h (20 kg) à prise normale.

Outre les propriétés innovantes et performantes de la gamme SILK, Knauf s'est également attaché à développer un produit prenant en considération les spécificités liées au métier de plaquiste. En conditionnant des sacs de 20 kg au lieu de 25 kg habituellement, Knauf tient à réduire la pénibilité sur chantier et améliorer ainsi les conditions de travail des professionnels. Par ailleurs, Knauf a également mis au point et breveté un nouveau packaging résistant mieux aux crevaisons et à l'humidité grâce au revêtement d'une pellicule plastifiée. Autre atout indéniable rendu possible par ce conditionnement, la conservation de Knauf SILK est étendue à 12 mois (au lieu de 9 mois pour les anciens packagings).

La mise en œuvre des quatre références Knauf SILK, indiquée au verso de chaque packaging, se fait manuellement en deux temps trois mouvements. En association avec la bande à joints Knauf, Knauf SILK cumule les performances et obtient la garantie du système Knauf.


Knauf SILK pas à pas

(exemple donné pour le Knauf SILK 4 h, 20 kg)




Préparation

1 Verser l'eau dans le seau de malaxage **Knauf SILK** gradué ou un récipient propre.




2 Verser les 20 kg de poudre (pour 16 à 17 l d'eau) tout en malaxant.



3 Procéder au malaxage jusqu'à l'obtention d'une pâte souple.

4 Appliquer manuellement uniquement.



Mise en œuvre

1 Appliquer l'enduit.

2 Retrouver l'axe du joint.

3 Appliquer la bande Knauf face imprimée côté plaques en la centrant sur l'axe du joint.



4 Serrer la bande.

5 Recouvrir la bande au plateau.

6 Laisser sécher selon le temps de prise.

7 Appliquer la couche de finition.

8 Poncer légèrement.



doc. Knauf

+ LES PLUS KNAUF

PLUS PRODUCTIF

- Fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre)
 - Plus de surface traitée avec 20 % de produit en moins.
 - Un produit qui se conserve 12 mois au lieu de 9 mois pour un enduit classique (pour les sacs de 20 kg).

PLUS FACILE À UTILISER

- Grain inférieur à 100 microns
 - Un "glissant" parfait pour un meilleur confort d'application.
 - Un très bon retour à zéro pour moins de ponçage et une finition lisse et soyeuse pour limiter les reprises quel que soit l'enduit Knauf SILK utilisé !
- Sac de 20 kg au lieu de 25 kg habituellement
 - Pénibilité d'approvisionnement chantier réduite, moins de poids transporté et de manutention.
- Un packaging breveté (résiste aux pluies accidentelles).

**Un site Internet
Knauf SILK
entièrement dédié
à cette nouvelle
gamme :
www.knauf-silk.fr**

**Pour tout utilisateur,
un E-Jeu "Mon 1^{er} chantier
Knauf SILK"**

Du 1^{er} mars au 17 décembre 2016
pour tenter de gagner le remboursement
à 100 % des produits Knauf SILK (dans
la limite de 5 sacs achetés sur une
même facture).





DOCUMENTATIONTÉMOIGNAGESTROUVER NOTRE PRODUITCONTACT

FAITES BEAUCOUP AVEC TRÈS PEU

UN GRAIN EXTRA FIN ET UNE FORMULE INNOVANTE
POUR UNE MISE EN ŒUVRE ET UN RENDEMENT EXCEPTIONNELS !

2016 NOUVEAUTÉ



EN SAVOIR +

LA PREUVE EN VIDÉO



FORMULAIRE
RENDREMENT

Pour un enduit
12 m² de surface
avec 5 kg de produit
(rendement)

TÉMOIGNAGE DE PROFESSIONNEL



Thomas (Plâtres WEBER)
Chantier maison
individuelle en rénovation
Strasbourg (67)

Le point fort de ce produit est
réellement sa texture : fine,
très agréable à travailler. Le
glissant est parfait. C'est un
enduit différenciant, qui offre
un vrai confort d'application.
J'avais presque
l'impression d'utiliser un
enduit prêt à l'emploi.



Participez
à l'opération
**mon 1^{er}
chantier**
avec Knauf Silk

DU 1^{er} MARS AU 17 DÉCEMBRE 2016

**TENTEZ DE GAGNER
LE REMBOURSEMENT
DE VOTRE ACHAT
KNAUF SILK**

JE JOUE

La règle du jeu est simple

Il suffit d'acheter une ou plusieurs références de la gamme Knauf SILK dans un négoce partenaire Knauf, de conserver précieusement sa facture, de se connecter au site www.knauf-silk.fr, d'y télécharger sa facture (scannée ou photographiée) et de cliquer sur le bouton "Je joue". Résultat immédiat !

Le site www.knauf-silk.fr offre également vidéos de présentation des produits, témoignages de plaquistes et documentations.

Avec 26 500 collaborateurs, une implantation dans 70 pays et 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires (2014), le Groupe Knauf s'affirme aujourd'hui comme l'acteur incontournable des marchés de la construction sèche dont il a toujours su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l'extérieur... L'Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

KNAUF

Pour toute information complémentaire

Knauf
ZA - 68600 Wolfgartzen
Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15
www.knauf-batiment.fr

Visuels téléchargeables sur le site

www.n-schilling.com

ou sur demande