

SANIBROYEUR® PRO et SANIPRO® XR de SFA : Accessibilité centrale pour l'offre la plus silencieuse du marché



Revendiquant déjà les broyeurs les plus silencieux du marché, **SFA**, l'inventeur et concepteur du **SANIBROYEUR®**, propose désormais une nouvelle génération de broyeurs à l'accessibilité totale et aux performances acoustiques inégalées. Découverte d'une offre ultra-silencieuse idéale en rénovation d'anciennes installations...

Pour transformer une pièce en salle de bains, SFA apporte une solution facile et sans gros travaux !

Une solution rénovation optimale

Solutions idéales pour la rénovation, les nouveaux **SANIBROYEUR® PRO** et **SANIPRO® XR** de **SFA** s'installent aisément en lieu et place d'anciennes installations de broyeurs. La position de l'évacuation ainsi que la position des pattes de fixation demeurent identiques et garantissent un remplacement ultra-rapide et sans modification de l'installation existante. Des caractéristiques qui n'influent en rien sur les performances des appareils affichant un refoulement à 5 m verticalement, jusqu'à 100 m horizontalement, pour des diamètres d'évacuation de 22/28/32 mm.

SFA : des solutions efficaces et silencieuses

Le département R&D de **SFA** s'est de plus penché sur une nouvelle génération d'amortisseurs renforcés, qui réduisent encore davantage les vibrations et donc le bruit. Soulignons également que les ingénieurs **SFA** ont conçu un nouveau design plus moderne pour la cuve, générant lui-aussi une atténuation de la résonance et de la propagation du bruit, à la source d'un plus grand confort acoustique.

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Une accessibilité centrale

Outre ces prouesses acoustiques, ces nouvelles réponses **SFA** dédiées aux professionnels installateurs prennent en compte leurs préoccupations du quotidien lors de leurs interventions. Ainsi, **SFA** a développé une trappe d'accès centrale, située sur le dessus de l'appareil et garantissant un accès total, facile et rapide au panier. Un atout générateur de gain de temps et synonyme de facilité d'intervention pour l'installateur : en effet, en cas de blocage relatif à une mauvaise utilisation de l'appareil, l'intervention permet de récupérer simplement un corps étranger sans démonter le broyeur, ni même vider la cuve ! Un atout qui se traduit aussi, côté utilisateur, par un gain de temps lors de l'intervention.



Pourquoi un SANIBROYEUR® ?

L'installation d'un **SANIBROYEUR®** permet de créer de vrais sanitaires ou des salles de bains, partout dans la maison, même en l'absence d'évacuation gravitaire, sans engager de gros travaux. En effet, une arrivée d'eau, une évacuation et une prise électrique suffisent à l'installation d'un **SANIBROYEUR®**. Grâce à son système de dilacération performant, l'évacuation s'effectue dans des tuyaux de faibles diamètres (22/28/32 mm) pour une installation discrète.

Une solution idéale pour aménager une pièce d'eau supplémentaire et gagner en intimité lorsque l'on invite des amis ou lorsque la famille s'agrandit. De plus, cet investissement se traduit également par une valorisation du bien immobilier car on estime que créer une pièce d'eau supplémentaire augmente la valeur d'un bien de près de 10 %.



Accessibilité centrale pour retirer un corps étranger sans démonter le broyeur, ni même vider la cuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SANIBROYEUR® PRO

- Connexions : WC, lave-mains
- Refoulement : 5 m verticalement / 100 m horizontalement
- Diamètre d'évacuation : 22/28/32 mm
- Température moyenne des eaux entrantes : 35 °C
- Débit : > 80 l/min
- Pression acoustique à 1 mètre : 46 dB(A)

SANIPRO® XR

- Connexions : WC, lave-mains, douche et bidet
- Refoulement : 5 m verticalement / 100 m horizontalement
- Diamètre d'évacuation : 22/28/32 mm
- Température moyenne des eaux entrantes : 35 °C
- Débit : > 90 l/min
- Pression acoustique à 1 mètre : 46 dB(A)



SANIBROYEUR® PRO



SANIPRO® XR

Vidéo Installation, fonctionnement, intervention :
www.youtube.com/watch?v=0L0DfT-XcfQ

SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Courriel : info@sfa.fr - www.sfa.fr
f www.facebook.com/pages/SFA-Sanibroyeur - www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande