

Onduclair® Thermo d'Onduline® « Élu produit du BTP 2017 par les professionnels »

Expert des solutions en toitures et sous-toitures légères depuis plus de 70 ans, **Onduline®** s'est vu décerner, le 2 février dernier, le label « Élu produit du BTP par les professionnels » pour sa gamme **Onduclair® Thermo**, dans la catégorie Gros-Œuvre.

En effet, du 4 au 22 janvier, 250 000 entreprises du BTP et 30 000 prescripteurs ont statué, en ligne, pour élire les 40 produits lauréats dans 7 catégories, selon différents critères tels que l'innovation, le design, l'ergonomie, la pertinence, l'utilité et l'intention d'achat.



**RECOMMANDÉ PAR LES
PROFESSIONNELS DU BTP
2017**

Onduclair® Thermo : une solution complète qui isole et optimise l'éclairage naturel des bâtiments

Idéales pour l'éclairage des toitures en panneaux sandwich, les plaques de couverture transparentes **Onduclair® Thermo** optimisent au maximum la transmission lumineuse assurant ainsi une lumière naturelle, douce et homogène, source de bien-être et d'économies d'énergie. Les panneaux **Onduclair® Thermo** se déclinent en deux versions PC et PLR : la version **Onduclair® Thermo PC**, est un système de panneaux sandwich composés d'une peau supérieure en polycarbonate (1 mm d'épaisseur selon EN-1013) et d'une peau inférieure en polycarbonate alvéolaire. La version **Onduclair® Thermo PLR** se compose d'un système de panneaux sandwich avec une peau supérieure en polyester (norme EN-1013, épaisseur 1,2 ou 1,6 mm) et une peau inférieure en polycarbonate alvéolaire. Les panneaux **Onduclair® Thermo** (de 1,5 m à 6,5 m de long) sont constitués de plaques reliées entre elles par profilés alvéolaires en polycarbonate extrudé, assemblés en usine avec des colles haute performance et renforcés par rivetage. Un gage de qualité comme de longévité exemplaires du système. Notons de plus que les panneaux **Onduclair® Thermo** restent stables thermiquement dans des températures comprises entre - 40 °C

et + 110 °C. En particulier les panneaux **Onduclair® Thermo T** qui offrent un coefficient de transmission thermique U ultra-performant (jusqu'à 0,83 W/m².K pour des panneaux d'une épaisseur de 140 mm).

Conçus pour satisfaire tous les cas de chantier, ils se déclinent en de nombreux profils, pour de multiples applications en bardage comme en couverture, en neuf comme en rénovation, quels que soient l'épaisseur et le type de bâtiment (bâtiment professionnel, tertiaire, sportif, scolaire, bureau...).

Enfin, notons que les panneaux **Onduclair® Thermo**, résistants à la grêle, sont traités anti-UV. De plus, leurs renforts en polycarbonate extrudé restent rigides et conservent leurs performances dans le temps, là où des renforts en mousse ne garantiraient pas une parfaite étanchéité et s'affaissant avec le temps.

Une somme d'atouts qui ont convaincu les professionnels du bâtiment d'élire **Onduclair® Thermo** comme produit du BTP de l'année.

Ces 70 dernières années, le Groupe International Onduline® s'est développé dans le secteur de la construction pour devenir leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de sous-toiture. Les sites de productions du groupe International Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ces 45 filiales présentes dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d'être proche de tous ses clients. Onduline® France propose des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection, Aménagement Extérieur et Intérieur.

Documentation et liste des points de vente
sur demande à :

Onduline France SAS

ZI - BP 15 - 76480 Yainville

Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11

info@onduline.fr - www.onduline.fr