



Label NF Environnement pour la nouvelle peinture intérieure SIGMALYS mat de Sigma Coatings

février 2003



Peinture intérieure à la finition légèrement pochée, SIGMALYS mat bénéficie du label NF Environnement avec sa formulation spécifique en phase aqueuse, pour un résultat décoratif mat profond avec, à la clé, le respect de l'environnement...

Agence Schilling Communication
2, place Cap Ouest - BP 169
17005 La Rochelle Cedex 1

Tél. 05 46 50 15 15
Fax 05 46 50 15 19

nicole.schilling.comm@wanadoo.fr
Site web : www.n-schilling.com

En complète adéquation avec l'évolution du marché, Sigma Coatings propose SIGMALYS mat, une nouvelle peinture intérieure mate en phase aqueuse dotée du label NF Environnement. Dernière née de la gamme SIGMALYS après SIGMALYS satin qui répondait déjà aux impératifs de cette norme environnementale, SIGMALYS mat propose un excellent pouvoir garnissant et opacifiant et présente un aspect poché parfaitement régulier, s'adaptant à tous les supports usuels, en neuf comme en rénovation.

* Source FIPEC 2001

Sommets internationaux sur le développement durable, débats et actions de sensibilisation sur la qualité de l'air, plus que jamais les préoccupations environnementales occupent le devant de la scène.

La forte croissance des peintures intérieures en phase aqueuse (+ 4,6 % en C.A.), qui représentent aujourd'hui 57 % du marché des mats intérieurs*, traduit la même implication des industriels de la peinture en matière de respect des hommes et de l'environnement.

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Visuel téléchargeable sur le www.n-schilling.com



Avec SIGMALYS mat, la peinture intérieure se met au vert...

Gage de qualité et de sécurité, SIGMALYS mat, peinture intérieure mate en formulation aqueuse destinée aux murs et plafonds, bénéficie du label NF Environnement délivré par l'AFNOR.

Remis après audit de certification de l'usine Sigma Coatings, ce label témoigne de l'engagement de la marque en matière de qualité environnementale et répond à des critères écologiques et techniques (opacité, séchage, rendement) draconiens. Il atteste en outre du faible taux de C.O.V. (Composants Organiques Volatils) dans la formulation, garantissant un confort optimal de l'applicateur et une totale prise en compte de la santé des occupants, lors de la mise en œuvre de SIGMALYS mat dans les lieux occupés.

SIGMALYS mat, la performance dans le respect de l'environnement

SIGMALYS mat dote les murs intérieurs d'un effet poché au grain arrondi et régulier pour une décoration alliant parfaite opacité et mat profond.

Particulièrement compétitive, elle offre un rendement optimal de 9 à 12 m² par litre assorti d'une grande matité et d'un excellent pouvoir garnissant masquant les légères imperfections des fonds. Un atout non négligeable qui optimise le temps d'intervention sur chantier et permet de limiter la préparation des fonds (suivant la nature et la porosité des supports à peindre).

Caractérisée en outre par une grande facilité d'application et de répartition sur les supports les plus variés (y compris sur les métaux ferreux et non ferreux intérieurs préparés avec SIGMA primaire universel), grâce à sa formulation aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, SIGMALYS mat s'imposera vite aux peintres comme LA peinture de finition intérieure simple et rapide.

Conçue pour garantir un séchage rapide, SIGMALYS mat permet la réalisation dans une même journée des deux couches successives nécessaires à la finition, pour une réintégration rapide des locaux.

Sa mise en œuvre bi-couche s'effectue à la brosse, au rouleau à poils mi-longs ou au pistolet, après préparation des fonds selon les dispositions de la norme NF P 74.201 (réf. DTU 59.1) et impression du support avec une couche de SIGMACRYL prim ou de PERUSTOP.

Proposée en blanc, ainsi que dans toutes les teintes du nuancier SIGMA Reflets Décoration 1027, SIGMALYS mat assure une parfaite finition.

Caractéristiques techniques

Aspect du film sec :	mat poché
Classification :	NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2
Densité :	1,48
Rendement moyen :	9 à 12 m ² /l
Temps de séchage :	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 4 à 5 heures
Dilution :	eau : 2 à 4 % à la brosse ou au rouleau, 5 à 10 % pour une utilisation au pistolet sans air (type Airless).
Teintes :	Blanc et nuancier SIGMA Reflets Décoration 1027
Conditionnements :	3 et 15 L

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Sigma Coatings

10, rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 41 35 90 53 – Fax 01 41 35 97 27
www.sigmacoatings.fr

