

HOME Pratik

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF.

Aquapanel® en GSB, les vraies solutions « bricolage facile » de Home Pratik

Produit phare et totalement exclusif du Groupe Knauf, Aquapanel®, qui a déjà conquis les professionnels, arrive en Grandes Surfaces de Bricolage à travers la filiale de distribution spécialisée Home Pratik. Polyvalence, accessibilité, isolation, hygiène... avec des atouts très prometteurs, cette plaque de ciment 100 % étanche offre une infinité de nouvelles solutions pour la conception de supports de carrelage, en cloisons et en sols. Spécialement dédiée au Grand Public, elle s'installe partout en toute simplicité, garantissant pour longtemps confort et tranquillité à la maison...

Filiale de distribution Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik adapte spécifiquement Aquapanel® pour les particuliers, de plus en plus désireux de réaliser eux-mêmes leurs travaux d'intérieur. Associée à une mise en œuvre facilitée, Aquapanel® s'apprête à séduire la population croissante des Grandes Surfaces de Bricolage...

Spécialement étudiée pour les pièces humides, la plaque de ciment Aquapanel® de Home Pratik se rie de l'eau : 100 % étanche, elle garantit un excellent comportement à l'eau et une imputrescibilité totale.

Doc. Home Pratik

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - juin 2005
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1 - Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19

e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com



Aquapanel®, la plaque de ciment spéciale pièces humides

Bien pensée, la plaque Aquapanel® est constituée en ciment, armée sur chaque face par un treillis en fibres de verre traité contre les alcalis. **Simple d'utilisation**, elle conjugue les performances pour la **réalisation de cloisons, contre-cloisons ou supports rénovés de sols** (carrelage, sols PVC...) dans les **pièces humides** et même à **très forte hygrométrie**. Convenant aux constructions traditionnelles en briques ou en parpaings, ou vissée sur des ossatures en métal ou en bois, Aquapanel® affiche une **polyvalence très appréciable**, facilitant considérablement le choix du matériau. **Universelle**, cette plaque de ciment s'installe aussi bien en **murs (Aquapanel® Indoor)** qu'en sols (**Aquapanel® Floor**), constituant, **sur tous types de supports**, des chapes idéalement prêtes à carrelé. En **rénovation**, Aquapanel® s'utilise en chape sèche grâce à son aptitude exceptionnelle à rendre leur jeunesse aux sols anciens ou à aplanir les sols accidentés.

Complètement **imputrescible**, Aquapanel® offre un **confort optimal et durable** dans la salle de bains, la cuisine, la douche, le sauna... **Ne contenant ni cellulose, ni bois**, elle ne gonfle pas, ne ramollit pas, ne se désagrège pas, ne s'effrite pas **au contact de l'eau**. Multipliant les résistances, **Home Pratik** propose un produit **inflammable** (classé MO en réaction au feu), qui apporte une **véritable fiabilité** aux bricoleurs avertis comme aux bricoleurs occasionnels, assortie d'une étonnante **capacité d'adaptation** puisque cette plaque de ciment peut également être utilisée dans des habillages de hottes de cheminée (avec isolants incombustibles pour atténuer les montées de température). Tranquillité assurée ! **Insensible aux chocs**, la plaque de ciment proposée par **Home Pratik** cumule toutes les séductions. Sa composition garantit en outre une **hygiène optimale** dans les lieux de vie du quotidien soumis aux projections d'eau.

Impossible de se tromper : toujours suivre Aquapanel® ...

Simplissime, le **classement de la gamme Aquapanel® en fonction de l'application** ! Le choix s'opère en un clin d'œil avec, d'une part, **Aquapanel® Indoor** : la solution pour les cloisons des locaux humides et, d'autre part, **Aquapanel® Floor**, la solution chape sèche pour les sols. Renforcer les murs de sa salle de bains, les parois de la douche, monter un plan de travail

personnalisé dans la cuisine, carrelé un sol neuf ou ancien... Aquapanel® détient les clés de **travaux réussis**, que **Home Pratik** met entre les mains de **tous les bricoleurs**, hommes ou femmes, avertis ou occasionnels.

A noter, une innovation complètement exclusive, preuve de la résistance d'Aquapanel® : la possibilité de s'en servir à l'extérieur ! Toujours à la recherche de **meilleures performances** pour satisfaire les **besoins observés du marché Grand Public**, **Home Pratik** profite de la **Recherche et Développement** avancée du **Groupe Knauf** pour proposer Aquapanel® en installation extérieure... Avec les beaux jours qui s'annoncent, Aquapanel® arrive à point nommé pour combler les envies de piscines ou permettre la réfection de sa terrasse... en deux temps, trois mouvements grâce à **Home Pratik** !



Simple à poser, la plaque Aquapanel® de Home Pratik conjugue les performances pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons ou supports de carrelage dans les pièces humides et même à très forte hygrométrie comme les douches.

Aquapanel® constitue la solution idéale pour réaliser un plan de travail personnalisé dans la cuisine : insensible aux chocs, la plaque de ciment proposée par Home Pratik garantit une hygiène optimale dans les lieux de vie du quotidien soumis aux projections d'eau.



doc. Home Pratik

Utilisée en cloison et carrelée, la plaque Aquapanel® de Home Pratik côtoie l'eau avec bonheur et constitue un support robuste pour toutes sortes de fixation utilitaires (porte-serviettes, pommeau de douche...) ou décoratives.



doc. Home Pratik

Résistante et imputrescible en construction neuve comme en réhabilitation, la plaque Aquapanel® de Home Pratik permet de rénover en toute sécurité les sols anciens ou accidentés, en neutralisant les défauts de planéité.

Une installation facilitée signée Home Pratik

Soucieux d'adapter un produit professionnel pour le Grand Public, Home Pratik s'attache tout particulièrement à faciliter sa mise en œuvre, avec un minimum d'outillage. Qu'il s'agisse d'une salle de bains à recarrelé ou d'une cuisine à réaménager, Aquapanel® représente la solution rapide et efficace sur tout support plan et continu. Très facile à manipuler et à découper, la plaque de ciment proposée par Home Pratik permet de nombreuses possibilités d'agencements sur mesure. Plus d'hésitation à réaliser soi-même ses travaux ! Aquapanel® s'adapte vite et bien aux dimensions de l'évier, de la plaque de cuisson, des inserts d'aération et de la baignoire... en somme, à toutes les contraintes et idées bricolage !

En effet, Aquapanel® se découpe aisément en fonction de la forme souhaitée. Pour cela, il suffit de l'entailler au cutter, de sectionner l'armature fibres et de la plier le long du tracé. Ensuite, il convient de couper l'armature située sur l'autre face.

Les coupes peuvent aussi se faire avec une disqueuse ou une scie sauteuse (avec lame adaptée) ; il devient ainsi très facile d'effectuer des coupes nettes et propres. Une fois ajustée aux dimensions requises, la plaque de ciment se fixe simplement sur le support à l'aide de vis spéciales traitées contre la corrosion. Le jointement entre plaques se fait au fur et à mesure avec la colle polyuréthane (PU) Aquapanel® Indoor.

Rapide à installer, Aquapanel® dispose d'un large panel d'accessoires. Résolvant les moindres questions d'ordre pratique, les produits de la gamme Aquapanel® (voir leurs descriptifs plus loin), facilitent encore l'installation à chaque étape : les vis Aquapanel® permettent une fixation directe sans pré-perçage de la plaque ; la colle Aquapanel® utilisée en cordon entre les plaques fait gagner au poseur le temps de recouvrement des joints, désormais inutile ; et le primaire Aquapanel® régularise et uniformise parfaitement l'absorption, quelle que soit la finition envisagée.

Les applications spécifiques d'Aquapanel®

- **Application en cloison** : d'une grande maniabilité, les plaques Aquapanel® s'ajustent et se positionnent facilement sur le support ou sur rails. Une fois la première plaque vissée sur l'ossature, il suffit d'humidifier le chant avec un pinceau ou une éponge et de le recouvrir d'un cordon de colle. La plaque suivante vient s'appuyer en butée contre la colle.

- **Application en chape sèche** : permettant tous types de travaux, la plaque Aquapanel® s'installe en neuf comme en rénovation. Dans le second cas, elle offre la séduisante possibilité de rénover des sols anciens, en neutralisant les défauts de planéité. Après avoir disposé à la périphérie, entre le sol et le mur, une bande

résiliente (Knauf Périmousse) et un film polyéthylène ou non tissé sur toute la surface pour éviter les fuites de granules, il suffit de disposer les granulats Knauf Forme sur une hauteur minimum de 2 cm (permettant un rattrapage jusqu'à 10 cm et 15 cm localement !). Les granulats sont alors recouverts par la plaque Aquapanel® DIY en deux couches parallèles (avec décalage des joints d'au moins 20 cm), ou directement avec une seule plaque Aquapanel® Floor et fixées grâce à la colle PU et les vis Aquapanel® Floor. Dès séchage du primaire, la surface Aquapanel® est prête à être revêtue (recouverte d'un enduit de lissage en cas de revêtement fin comme PVC ou linoléum).

La pose de carrelage : un jeu d'enfant avec Home Pratik !

La plaque Aquapanel® permet la pose rapide de toutes les variétés de carrelage, sans exception, sur murs : une flexibilité très appréciable en matière de décoration et d'envies ! Sur sols, le carrelage en grès émaillé ou en grès cérame fin de dimensions maximum 30 x 30 cm

est recommandé. Nul besoin d'un savoir-faire précis ! La préparation d'Aquapanel® s'avère ultra simple et, dès séchage, il est possible de procéder à la pose du carrelage à l'aide de la colle Knauf Flex.

Aquapanel®, pensée pratique dans les moindres détails...

Outre sa **résistance globale** qui assure une **pérennité** appréciable aux locaux soumis aux projections ou ruissellements d'eau, Aquapanel® offre des **possibilités de bricolage remarquables**... sans se faire remarquer ! En effet, facile à découper sans risque de se briser, Aquapanel® permet de réaliser rapidement et proprement à la scie sauteuse ou cloche des ouvertures pour les boîtiers électriques ou les canalisations. Aussi, une fois installée et carrelée, la plaque de ciment Aquapanel® constitue **un support robuste pour toutes sortes de fixations** utilitaires (porte-serviettes, pommeau de douche...) ou décoratives, pour encore plus de tranquillité !

Caractéristiques techniques de la plaque Aquapanel®

Dimensions : 90 x 120 cm = 1,08 m² / Epaisseur : 12,5 mm / Poids : environ 16 kg



Pour une adaptation optimale à toute contrainte dimensionnelle, la plaque Aquapanel® de Home Pratik se découpe aisément en fonction de la forme souhaitée, au cutter, à la scie sauteuse ou à la disqueuse, pour des coupes nettes et propres.

Une gamme riche, issue de la politique d'Offre Globale de Knauf

Déclinée de l'Offre Globale du Groupe Knauf, la gamme Aquapanel® de **Home Pratik** bénéficie d'une stratégie identique de résolution de toutes les problématiques. **Home Pratik** enrichit ainsi son offre d'une **large gamme de produits complémentaires** et essentiels pour une mise en œuvre optimale de la plaque de ciment Aquapanel®. Les solutions Aquapanel® de **Home Pratik** affichent les meilleures performances pour réussir les **applications cloison et sol**.

- **Vis Aquapanel®** de 39 mm à tête conique autoforeuses et traitées anti-corrosion pour fixation en cloison (conditionnement : 100 pièces ; prix public indicatif : 3,80 euros TTC) et vis spéciales de 24 mm (consommation 15 pièces/m²) pour sol (conditionnement : 100 pièces ; prix public indicatif : 3,90 euros TTC) ;

- **Colle Knauf Flex**, un mortier-colle onctueux, à liants mixtes pour coller pratiquement tous les types de carrelages (emballages de 5 et de 25 kg ; consommation : environ 1,9 kg/m² pour carrelage de 10 à 20 cm de côté et 6 mm de denture ; prix public indicatif : 18,80 euros TTC/sac de 25 kg) ;

- **Colle joint (PU)** en cartouche de 310 ml pour collage des joints de cloisons en intérieur (Consommation : 20 ml/m² de joint ; prix public indicatif : 8,80 euros TTC). Colle polyuréthane (PU) sol liquide en bidon de 1 litre : pour usage en sol avec la solution 2 plaques DIY croisées ou 1 plaque Floor de 23 mm (prix public indicatif : 15,80 euros TTC).

- **Primaire Universel** : dispersion aqueuse de copolymères acryliques pour régulariser et uniformiser l'absorption (pots de 1 et 2,5 kg ; consommation d'environ 40-100 g/m² ; prix public indicatif : 20 euros TTC les 5 l) ;

- **Knauf Forme** : granulats d'angle expansé de granulométrie pour réaliser une forme sous Aquapanel® en sol d'une épaisseur maximale de 10 cm (15 cm localement) (sac de 50 l ; consommation : 10 l/m²/cm d'épaisseur ; prix public indicatif : 13,50 euros TTC le sac) ;

- **Knauf Kit d'étanchéité** comprenant **Knauf Bande**, une bande d'étanchéité en polyester renforcé en rouleau de 5 m, pour la protection du pied de cloison (prix public indicatif : 16 euros TTC le rouleau), et **Knauf Étanche**, un latex de synthèse en émulsion avec charges sous forme d'un liquide prêt à l'emploi de couleur bleue, à mettre sur Knauf Bande sur pied de cloison (seau de 5 l ; prix public indicatif : 23 euros TTC).

La plaque Aquapanel®, ainsi que tous ses accessoires, est disponible en Grandes Surfaces de Bricolage et dans les magasins spécialisés (prix public indicatif : 18,90 euros TTC la plaque).

Pour toute information complémentaire :

Home Pratik

Zone Industrielle du Sauvoy

77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél. 01 64 36 37 03 - Fax 01 60 01 34 35

Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s'appuie sur la puissance d'un groupe international pour distribuer les meilleurs produits en Grandes Surfaces de Bricolage. Doté d'un fort potentiel de développement, Home Pratik propose à tous les bricoleurs une large gamme évolutive de matériaux de construction – enduits peints, colles carrelage et mortiers béton – ainsi que la célèbre marque Aquapanel®, qu'il adapte, en termes de simplicité, de rapidité et d'efficacité, aux besoins spécifiques du Grand Public.