

GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE SOL MARMOLEUM CLICK

Marmoleum Click est un revêtement de sol extrêmement durable et facile d'entretien grâce à son traitement de finition innovant **TOPSHIELD**, mais la longévité et la beauté de votre sol dépend de la qualité de l'entretien.

Cette finition novatrice à base d'eau, permet de conserver intact l'aspect de Marmoleum Click pour un entretien minimum.

Des caractéristiques uniques :

- après installation, il suffit de nettoyer le revêtement, aucune protection supplémentaire n'est nécessaire,
- des séances de nettoyage qui durent moins longtemps,
- une meilleure protection contre les salissures et les éraflures, des essais montrent que Marmoleum Click est très peu sensible à l'encrassement.

Afin de lui conserver son caractère et sa longévité, nous vous conseillons de suivre les méthodes d'entretien appropriées au trafic en évitant de mélanger des produits de marque ou de compositions différentes dans les phases d'entretien.

Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des fabricants.

Avant la mise en service

Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un balai muni de lingettes dépoussiérantes. Puis, effectuer un lavage à l'aide d'une serpillière humide et essorée (eau et détergent neutre correctement dosé et dilué).

Nettoyage régulier

Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un balai muni de lingettes dépoussiérantes.

Entretien courant

Après la pose du revêtement, il suffit de suivre l'une des méthodes décrites ci-après en respectant les dosages des produits d'entretien et en se conformant dans tous les cas aux prescriptions des fabricants (cf tableau entretien).



Selon certaines spécificités d'utilisation des locaux, d'autres méthodes d'entretien que celles que nous préconisons ci-après, peuvent être proposées. Notamment, l'application d'un shampoing cirant afin d'obtenir une surface plus brillante.

Les fréquences sont données à titre indicatif. Elles seront toujours à adapter en fonction du trafic et de l'aspect final désiré.

Détachage

Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les tâches encore fraîches et sera toujours suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Conseils utiles

Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire pour tous les revêtements de sols linoléum avec une protection d'usine :

- produits javellisés
- l'amoniaque
- les cristaux de soude
- le savon noir
- acétone
- produits vitrificateurs et vernis...








ATTENTION : ces produits endommageraient le revêtement.
Ne jamais utiliser d'eau en abondance toujours bien essorer la serpillière.

Protection

Tout revêtement de sol résilient doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqué par les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords tranchants. L'utilisation de protections en cuir, en matière plastique ou en feutre est recommandée, les platines métalliques et caoutchouc sont à exclure.

Dans le cas d'utilisation du revêtement dans des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes.



OPERATION	DESCRIPTION DE LA METHODE D'ENTRETIEN	PRODUITS
Mise en service, nettoyage	 <p>Etape n°1 1. Balayage. 2. Aspiration des poussières. 3. Laver à l'aide d'un balai et d'une serpillière (humide et essorée) avec une solution détergente neutre. 4. Laisser sécher.</p>  <p>Etape n°2 (en fonction de l'aspect final souhaité) 1. Passer une couche de shampoing cirant. Laisser sécher.</p>	<p>Détergent neutre • NETTOYANT MULTIUSAGES AJAX (COLGATE PALMOLIVE) • GLANZER</p> <p>Shampoing cirant * • FORBO MONEL • SOL PLUS (JOHNSON) • LUMINANCE (GLANZER) • LORIAUX</p>
Entretien régulier	 <p>Etape n°1 1. Balayage à sec ou aspiration des poussières.</p>	
Entretien hebdomadaire Fréquence à apprécier par l'utilisateur (+/- soutenue)	 <p>Etape n°1 1. Balayage à sec ou aspiration des poussières.</p>  <p>Etape n°2 1. Lavage à plat à l'aide d'une serpillière (humide et essorée) avec solution d'eau et de shampoing cirant*. 2. Laisser sécher.</p>	<p>Shampoing cirant * • FORBO MONEL • SOL PLUS (JOHNSON) • LUMINANCE (GLANZER) • LORIAUX</p>
Entretien périodique Lorsque le revêtement présente un encrassement prononcé	 <p>Etape n°1 1. Balayage. 2. Aspiration des poussières. 3. Laver à l'aide d'un balai et d'une serpillière (humide et essorée) avec une solution détergente neutre. 4. Laisser sécher.</p>  <p>Etape n°2 1. Passer une couche de shampoing cirant. Laisser sécher.</p>	<p>Détergent neutre • NETTOYANT MULTIUSAGES AJAX (COLGATE PALMOLIVE) • GLANZER</p> <p>Shampoing cirant * • FORBO MONEL • SOL PLUS (JOHNSON) • LUMINANCE (GLANZER) • LORIAUX</p>

Dans les cas, suivre attentivement les recommandations des fabricants de produits.
* Pour obtenir une surface encore plus brillante, il est possible d'appliquer une cire de type "star cire ionisée" STARWAX.