

Esthétique et performances au rendez-vous avec la nouvelle porte rapide V4015 SEL Alu-R d'Hörmann

Hörmann tient à cœur son rôle de leader et innove constamment au service des performances. Avec sa nouvelle porte rapide V4015 SEL Alu-R, Hörmann signe un travail particulièrement abouti tant sur les performances que sur l'esthétique.

Cette nouvelle référence Hörmann se destine plus spécialement aux situations de montage avec espace réduit et requérant une utilisation à fréquences élevées. Ainsi, la porte rapide V4015 SEL Alu-R se veut aussi discrète dans son fonctionnement que par son design fluide ; elle dispose de parties latérales fines (125 mm d'épaisseur) et élégantes, réalisées en aluminium. Précisons que ses montants latéraux ne nécessitent que des coinçons de 145 mm et que les coulisses ont été réduites grâce à l'utilisation d'un moteur tubulaire puissant avec revêtement d'arbre de série en aluminium blanc. Soulignons que cet innovant moteur tubulaire revendique une haute performance pouvant atteindre un cycle d'effort de 700 000 conjugué à des fréquences élevées. La V4015 SEL Alu-R (vitesse d'ouverture max de 1,5 m/seconde, fermeture de 0,8 m/seconde) est proposée en largeur maximale de 4 000 mm pour une hauteur max de 4 000 mm. Son tablier en PVC, avec raidisseurs en acier à ressort et doubles roulettes de guidage latérales, se décline en 5 couleurs (jaune zinc, orangé pur, rouge carmin, bleu gentiane, gris agate).

Autres atouts de la V4015 SEL Alu-R, un montage aisé et une grande facilité d'entretien. Mentionnons que le revêtement d'arbre de série en plusieurs éléments permet une ouverture facile, même en cas d'espace réduit au niveau des linteaux. Souplesse d'installation à



doc. Hörmann

l'honneur toujours, les câbles de raccordement à la commande ressortent du cadre dormant par une sortie au choix (en haut, ou sur le côté). Et Hörmann a pensé à tout : si, pour des raisons d'espace, la commande doit être montée en haut, un élément de commande optionnel garantissant l'utilisation de toutes les fonctions (ouverture, fermeture, réglages pour entretien) peut être intégré élégamment au montant latéral. Et Hörmann n'en a pas oublié la sécurité. La V4015 SEL Alu-R est munie de série d'une barrière photoélectrique et du profilé Softedge avec interrupteur radio anticrash et réenfilage manuel.

Particulièrement facile d'entretien (revêtement d'arbre divisé), la V4015 SEL Alu-R affiche une grande étanchéité grâce, d'une part à la présence d'un joint à lèvres et, d'autre part, à la faible distance aux montants des latéraux. Enfin, Hörmann propose aussi, en option, un profilé de sol en aluminium pour une charge auvent de classe 1 (norme DIN EN 12424).



doc. Hörmann



doc. Hörmann



doc. Hörmann

Leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour l'industrie, le tertiaire et l'habitat, l'entreprise familiale Hörmann poursuit sa croissance. Forte aujourd'hui d'un réseau composé de plus de 100 sites de distribution et encore 50 autres pays avec de nombreux partenaires distributeurs répartis dans 40 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie, de plus de 6 000 collaborateurs et de 27 usines hautement spécialisées, Hörmann développe annuellement un CA total de plus d'un milliard d'euros. Une réussite portée par son engagement sans cesse renouvelé en faveur de l'innovation, de la qualité et de la proximité client.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :

Hörmann France

7, rue des Salcys - Zone Industrielle Gron
CS 20254 - 89102 Sens Cedex
Tél. 03 86 86 25 00

www.hormann.fr

www.facebook.com/HormannFrance/