SIGMA COATINGS
Protège le futur

Les nouvelles peintures Sigmalys
« Plus simple, plus Sigma »

Attentive aux attentes des professionnels et aux tendances décoratives, la marque professionnelle Sigma Coatings complète sa gamme de peintures intérieures Sigmalys (destinées aux travaux courants) avec deux nouvelles références : Sigmalys Impress, impression adaptée à une grande variété de supports et Sigmalys Soft, peinture mate-veloutée pour une décoration contemporaine. Avec quatre finitions au choix (mate, mate-veloutée, velours et satinée), associées à une impression polyvalente, la gamme Sigmalys « Plus simple, plus Sigma » répond avec pertinence à toutes les configurations de chantier.

Sigmalys Impress, l'impression polyvalente

Destinée aux murs et plafonds intérieurs, en neuf comme en rénovation, Sigmalys Impress est une sous-couche d'accrochage adaptée aux fonds peu poreux, aux anciennes peintures laquées et anciens vernis dépolis. Polyvalente, cette nouvelle impression convient également aux supports bois et panneaux de particules.

Caractérisée par une excellente opacité et un pouvoir garnissant élevé, Sigmalys Impress masque efficacement les légères imperfections du support.

Affichant un rendement moyen de 8 à 11 m²/L, Sigmalys Impress s'applique à l'aide d'une brosse, d'un rouleau microfibres de 10 mm ou polyamide texturé de 12 mm, ou encore au pistolet, sur fonds préalablement préparés conformément au DTU 59.1.

Grâce à la formulation en phase aqueuse, un simple rinçage à l'eau suffit pour nettoyer en fin de chantier le matériel utilisé. Sans odeur et sec hors poussière en une heure, Sigmalys Impress est recouvrable en 24 heures. Prête à l'emploi, Sigmalys Impress est disponible en blanc et conditionnée en bidons de 3 et 15 litres.

Equilibre parfait entre mat et velouté, Sigmalys Soft de Sigma Coatings vient compléter la gamme de peintures intérieures Sigmalys avec une toute nouvelle finition résolument tendance.

doc. Sigma Coatings

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mai 2013
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

SCHILLING communication
11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
www.facebook.com/agenceschilling
@AgenceSchilling

Sigmalys Soft,
un équilibre parfait entre mat et velouté

Dédiée aux travaux courants (finition B) d'intérieur, en neuf comme en rénovation, Sigmalys Soft convient aux supports usuels pour les murs et les plafonds des pièces sèches, sur les surfaces peintes ou revêtues d'une toile de verre.

Dotée d'une excellente opacité, la peinture Sigmalys Soft dissimule les légers défauts du support. D'aspect mat-velouté poché et avec un degré de brillance de 6 % sous un angle de 60°, cette nouvelle peinture signée Sigma Coatings s'avère en parfaite adéquation avec les tendances actuelles en décoration. Offrant une résistante à l'abrasion humide de classe 1, cette peinture mate veloutée garantit un entretien facilité.

Sèche au toucher en 1 heure et recouvrable en 6 heures, Sigmalys Soft s'applique à la brosse, au rouleau polyamide de 12 mm ou au pistolet, conformément au DTU 59.1.

Disponible en blanc et dans les teintes pastel du nuancier REFLETS de Sigma Coatings, Sigmalys Soft est conditionnée en bidons de 1, 3 ou 15 litres, pour un rendement moyen de 10 à 12 m²/L.

Formulée en phase aqueuse, labellisée A+ et NF Environnement, Sigmalys Soft s'avère respectueuse de l'environnement ainsi que de la santé du peintre et des occupants.

Sigmalys,
une gamme complète pour des chantiers réussis

Avec Sigma Impress et Sigmalys Soft, Sigma Coatings enrichit ainsi la gamme Sigmalys dédiée aux travaux courants d'intérieur, proposant désormais une impression et quatre finitions (mate, mate-veloutée, velours et satinée) en réponse aux attentes des prescripteurs et des professionnels en quête de solutions performantes et esthétiques.

Outre ses qualités techniques, les finitions de la gamme Sigmalys bénéficient du label NF Environnement et se classent A+ dans le cadre de la réglementation sur les émissions dans l'air intérieur. Des garanties qui attestent des valeurs du fabricant véhiculées par le message « Sigma Coatings protège le futur ».

SYGMALYS PLUS SIMPLE PLUS SIGMA

Caractéristiques techniques Sigmalys Impress :

Aspect du film sec : Mat
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure
Recouvrable : 24 heures
Teinte : Blanc
Rendement moyen : 8 à 11 m² selon la nature du support
Matériels d'application : Brosse, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé de 12 mm, pistolet
Conditionnements : 3 L – 15 L
Normes : NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.
Emissions dans l'air intérieur : C

Caractéristiques techniques Sigmalys Soft :

Aspect du film sec : Mat-velouté poché
Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure
Redoublable : 6 heures
Teinte : Blanc et teintes Pastel du nuancier REFLETS
Rendement moyen : 10 à 12 m² selon la nature du support
Matériels d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé de 12 mm, pistolet
Conditionnements : 1 L – 3 L – 15 L
Normes : NF T 36-005 – Famille I – Classe 7b2
COV : Valeur limite pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
Emissions dans l'air intérieur : A+

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l'ITE. Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Sigma Coatings
Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri Sainte-Claire Deville
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 – Fax 01 57 610 610
www.sigmacoatings.fr

Contact presse

SCHILLING communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
www.facebook.com/agenceschilling @AgenceSchilling

IMPRIM'VERT - réalisation respectueuse de l'environnement