

## TRAYMATIC® DE SFA : DES SOLUTIONS DOUCHE TOTALEMENT EN PHASE AVEC LES TENDANCES DU MARCHÉ !

Affichant une expertise de plus de 50 ans au service des sanitaires, SFA s'impose comme le spécialiste des équipements (WC, lave-mains, douches, etc.) performants, faciles à installer et à des coûts particulièrement attrayants. Cet expert met ainsi en lumière une palette de solutions toujours plus ingénieuses et accessibles à tous. Avec un tel savoir-faire et une stratégie résolument tournée vers l'innovation, SFA repense son offre de receveurs extraplats TRAYMATIC® pour dévoiler des performances nouvelles complétant des atouts déjà remarquables. TRAYMATIC® de SFA représente plus que jamais une solution esthétique et astucieuse pour équiper d'une douche n'importe quel espace, sans difficulté et sans engager de gros travaux...

### Une offre facile à installer et à vivre

Régulièrement actualisé depuis son lancement en 2009 pour répondre aux nouveaux besoins, le TRAYMATIC® de SFA constitue un receveur extra-plat permettant d'installer un système de douche n'importe où, rapidement et sans effort ni gros travaux. Cette solution "Made in France" répond efficacement à tous les besoins en matière de salle de bains. Exit la réalisation de travaux lourds de maçonnerie pour créer un espace douche !

Les receveurs TRAYMATIC® sont en effet munis d'une **pompe de relevage automatique intérieure ou extérieure**, fournie avec une bonde extra-plate à visser et un cache chromé amovible. Le relevage de la pompe peut aller jusqu'à 20 m à l'horizontale et 3 m à la verticale, de quoi répondre à toutes les configurations chantiers.

Le TRAYMATIC® intérieur dispose d'une pompe intégrée et dissimulée dans le receveur : son nouveau format laisse plus de place pour les pieds, pour toujours plus de confort.

Le TRAYMATIC® extérieur possède une pompe déportée de 9,6 cm par rapport au bac, offrant ainsi la possibilité d'ajouter une cloison pour améliorer l'esthétique de l'espace. Côté



doc. SFA

pratique, il est possible de positionner la pompe à gauche ou à droite pour les versions TRAYMATIC® extérieur (100 x 80 et 120 x 80 cm). De même, deux positionnements de la bonde s'avèrent possibles pour les versions extérieures de 80 x 80 et 90 x 90 cm.

Ces receveurs de douche esthétiques et faciles à installer représentent des solutions idéales pour remplacer les anciennes douches, avec en corollaire une grande facilité d'accès.

### Des performances accrues, pour plus de confort, d'accessibilité et de sécurité !

Conçu en biocryl thermoformé avec armature métallique et renfort en Biotec, ce receveur de douche au design agréable s'est peu à peu enrichi de nouveaux atouts garantissant encore plus de confort, de sécurité et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Un concentré de qualités en phase avec les besoins actuels du marché !

Les receveurs de douche TRAYMATIC® se déclinent désormais en **quatre tailles** pour s'adapter aux espaces et garantir un meilleur confort d'utilisation aux usagers : la nouvelle dimension 80 x 80 cm complète la gamme des trois modèles précédents de 90 x 90 cm, 100 x 80 cm et 120 x 80 cm.

Côté pratique encore, les rampes d'accès, optionnelles (simples et d'angles), découpables sur site selon les besoins, gagnent en largeur (94 x 17 cm) et sont traitées "antidérapants" pour un accès plus simple, plus sûr. Ils peuvent se compléter par le placement d'un siège conçu par SFA, pour un système de douche entièrement adapté aux problématiques d'**accessibilité** et de **mobilité réduite**.

Le TRAYMATIC® se pare également d'un revêtement antiglisse PN6 ou antidérapant PN18, un atout sécurité supplémentaire. Enfin, soulignons que la capacité du bac, avec une hauteur de 5,3 cm, prévient de tout risque de débordement et de fuite.

**Prix public indicatif** : à partir de 830 € à 900 € HT et hors pose pour les PN6 et 990 € jusqu'à 1 040 € HT et hors pose pour les PN18.

**Points de vente** : chez les grossistes sanitaires.

### Caractéristiques techniques :

Origine France Garantie	
Dimensions	80 x 80 cm ; 90 x 90 cm ; 100 x 80 cm ; 120 x 80 cm
Hauteur	5,3 cm
Couleur	Blanc RAL9016
Bonde fournie	Extra-plate et cache chromé amovible
Pompe de relevage	Intérieure ou Extérieure
Relevage horizontal	Max 20 m
Relevage vertical	Max 3 m
Diamètre d'évacuation	32 mm
Clapet antiretour	Oui
Puissance électrique	250 W
Alimentation électrique	220-240 V / 50 Hz / 1,2 A
Rampes	94 x 17 cm
Poids net des receveurs	25 à 27 kg en fonction des références
Poids net de la pompe	3,5 kg

doc. SFA



Pour toute information complémentaire, s'adresser à : **SFA** - 8, rue d'Aboukir - 75002 Paris  
Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - N° Vert : 0 800 05 15 25 - [www.sfa.fr](http://www.sfa.fr)

### CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande