Bagar® Air Beissier, le nouvel enduit d'étanchéité à l'air

Beissier

Pour toute information complémentaire :

Beissier
Service Documentation
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11
www.beissier.fr

SCHILLING communication

doc. Beissier

Performant et efficace, Bagar® Air de Beissier, l'enduit à projeter nouvelle génération, en phase aqueuse, garantit l'étanchéité à l'air des murs périphériques et ponts thermiques, pour un bâti sain.

Avec le lancement de son innovation Bagar® Air, Beissier, N° 1 des enduits en France, perpétue son savoir-faire et son expertise dans la plus pure tradition, entre performance et qualité.

Efficacité énergétique et respect de l'environnement

Imposée par la Réglementation Thermique 2012 et désormais étroitement associée à l'efficacité énergétique, l'étanchéité à l'air devient une constante dans les préoccupations des professionnels.

Couplée à un système de ventilation efficace, l'étanchéité à l'air d'un bâtiment assure une baisse de la consommation énergétique et une chaleur constante toute l'année sans courant d'air, réduisant ainsi les gênes acoustiques à l'intérieur de l'habitat. Dans cette recherche de gains énergétiques, les ponts thermiques doivent également être parfaitement neutralisés.

Des tests d'étanchéité à l'air sont ainsi devenus obligatoires pour toutes les constructions neuves depuis janvier 2013.

doc. Beissier

Prêt à l'emploi, l'enduit en phase aqueuse Bagar® Air de Beissier est conditionné en sacs de 25 kg.

doc. Beissier

Après un traitement des murs périphériques et points singuliers, l'enduit Bagar® Air de Beissier assure, en deux passes de 3 mm d'épaisseur, une étanchéité efficace et des murs sains qui respirent.

Il s'agit d'un test piloté et suivi par logiciel, effectué à l'aide de fumigènes, qui permet de délivrer un certificat d'étanchéité à l'air du bâtiment testé.

C'est ainsi que, dans cette recherche de performances du bâti, Beissier a conçu Bagar® Air : un enduit nouvelle génération, en phase aqueuse. Prêt à l'emploi, il constitue une véritable barrière étanche à l'air, tout en étant respectueux de l'environnement.

Sa formulation lui ouvre un très vaste champ d'applications sur tous types de supports maçonnés bruts (murs périphériques), béton, béton cellulaire, parpaing, brique, enduits de ciment, plâtre et dérives. Une double garantie de performances et de sécurité !

Pensée tout aussi polyvalente, pour toujours plus de praticité et de facilité, l'application de Bagar® Air, livré en sacs de 25 kg, s'effectue, au choix, avec les différents types de matériels courants : Airless, machine à vis et machine à jet plat.

Pensé respectueux de l'homme dans son cadre de travail et dans son cadre de vie, l'enduit Bagar® Air, avec de très faibles émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, se classe niveau A+ sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Toujours dans cette logique de bâtiment sain, Bagar® Air, perméable à la vapeur d'eau affiche une conformité à la norme ISO 7783 (V2 à épaisseur préconisée), laissant ainsi respirer les fonds.

Un enduit de qualité, simple d'utilisation et facile d'application

Préparation des supports

Il est conseillé de protéger préalablement toutes les menuiseries à l'aide d'un film plastique et d'adhésifs. Si nécessaire combler les imperfections avec un produit adapté et traiter avec Bagar® Air les murs périphériques et les différents points singuliers (cueillis, joints de parpaings, encadrements de fenêtres...).

Application de Bagar® Air

Une projection classique d'une première passe d'environ 3 mm (possible avec tous types de machines) est conseillée sur les murs périphériques, en conservant l'état brut. Laisser sécher 24 heures et projeter une seconde passe d'environ 3 mm de Bagar® Air, puis maintenir à nouveau l'état brut.

Une épaisseur de 3 mm/passe (procédé nécessitant 2 passes) est prévue avec une consommation moyenne de 6 kg/m^2, à adapter selon la rugosité des fonds, sains, secs et propres. Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau avant le séchage complet.

Plaquage-doublage

Procéder enfin à la mise en œuvre des plaques de plâtres montées sur structure bois ou ossature métallique, non collées (DTU 25-41), pour assurer l'isolation.

Bagar® Air, produit de fabrication française, est en vente dans les Négoces Matériaux et Grossistes en Peintures/Finition/Décoration.

doc. Beissier

D'une mise en œuvre simple et facile à réaliser sur tous types de supports, Bagar® Air de Beissier, s'applique à la machine à vis, à jet plat ou Airless.

Opter pour l'enduit Bagar® Air c'est choisir une solution d'étanchéité à l'air efficace, à la fois simple, contrôlée et certifiée, pour une application tout en souplesse et une amélioration du confort de vie à l'intérieur de l'habitat.

Contact Presse : Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - **www.n-schilling.com**
@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling