

## weber.niv lex : une nouvelle formule pour un ragréage extérieur coloré et résistant



Leader mondial des mortiers industriels, weber vient de commercialiser une nouvelle formule de son ragréage spécial extérieur weber.niv lex. Décliné en 3 teintes, le nouveau weber.niv lex se caractérise également par une plus grande facilité de mise en œuvre, qu'il s'agisse d'application manuelle ou mécanique, selon les surfaces traitées.

Des atouts qui séduiront à coup sûr maçons, carreleurs, entreprises de gros-œuvres, paysagistes comme bricoleurs...

### weber.niv lex : un ragréage inédit sur le marché

Exclusivité weber sur le marché du ragréage, weber.niv lex se décline en 3 couleurs (gris ciment, gris béton et sable) pour la réalisation de revêtements de sol de locaux extérieurs et intérieurs à usage privatif comme les terrasses, balcons, loggias, allées, garages, annexes et locaux techniques. Teinté dans la masse, weber.niv lex présente un moirage naturel, d'intensité variable, pour un rendu unique.

Applicable sur support chape ciment, dalle béton ou éléments en béton préfabriqués, le nouveau weber.niv lex se destine à l'égalisation et à la finition de sols extérieurs.

De formulation fibrée, weber.niv lex affiche une plus grande résistance en traction/flexion (> 6 MPa), comme en compression (> 20 MPa contre 17 MPa auparavant) et réduit son retrait (-20 %).

Au-delà de ces performances, weber.niv lex saura séduire tous les applicateurs grâce à une grande facilité de mise en œuvre. Désormais applicable à la pompe à malaxage continu, il permet de réaliser de grandes surfaces, gage de gain de productivité. De plus, weber.niv lex s'avère circulaire après seulement 2 à 4 heures !

Notons de plus que lorsque le sol est plat, weber.niv lex permet la création de formes de pente (jusqu'à 2 % et 5-40 mm d'épaisseur) par ajout de sable ; lorsqu'une légère pente est présente, notamment pour éviter la stagnation de l'eau, le produit suit cette pente, ce qui assure une épaisseur uniforme sur l'ensemble de la surface d'application.

weber.niv lex peut rester nu ou être associé avec le nouveau produit de protection weber.klin extérieur. La combinaison des 2 produits est idéale pour la protection du ragréage coloré à l'eau, aux huiles et aux taches. weber.klin extérieur est invisible au séchage, il s'applique facilement au rouleau en 1 seule couche et ne forme pas de film, ce qui limite la glissance. Résistant au gel et aux UV, il est adapté aux sollicitations extérieures et à un trafic intensif.



#### weber.niv lex : fiche technique

**Consommation :** environ 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur environ  
**Outils :** kit étalonneur weber.floor, lisseuse inox, brosse, râtelier, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet, rouleau débulleur  
**Rendement moyen :** en partie courante  
 • application manuelle : 100 à 150 m<sup>2</sup>/compagnon servi/jour  
 • application mécanique : 200 à 300 m<sup>2</sup>/compagnon servi/jour

#### Caractéristiques de mise en œuvre :

- temps de repos avant étalement : 2 minutes
- durée pratique d'utilisation : de 20 à 30 minutes
- temps ouvert : 20 minutes
- délai d'attente avant circulation piétonne : 2 à 4 heures
- délai pour ponçage éventuel : 2 à 8 heures
- temps de séchage avant pose d'un revêtement :  
 carrelage : 8 à 12 heures  
 protecteur weber.klin extérieur : 48 à 72 heures  
 peinture de sol : 72 heures
- temps de séchage du protecteur : 1 à 4 heures

À propos de

weber

Leader mondial des mortiers industriels, weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l'isolation Thermique par l'Extérieur, et également le Gros-œuvre et les Travaux Publics. Appartenant au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, weber réalise un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros en 2015 dans 57 pays grâce à ses 10.000 collaborateurs et élabore des solutions et des services innovants, respectueux de l'environnement et des hommes qui les mettent en œuvre. weber participe à la réussite des chantiers de ses clients grâce à la qualité et la facilité d'application de ses produits, issus d'une parfaite connaissance métier. Grâce à sa politique de proximité, weber s'appuie sur un réseau français de 12 centres de production et de distribution, 5 services clientèles, 1 centre de renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.

Pour toute information complémentaire :

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE

Rue de Brie - BP 84 - Servon - 77253 Brie-Comte-Robert Cedex

Tél. 01 60 62 13 00 - Fax 01 64 05 47 50

Contact : Sylvie Bougain - [sylvie.bougain@saint-gobain.com](mailto:sylvie.bougain@saint-gobain.com)

[www.weber.fr](http://www.weber.fr) - Application smartphone : Weber FR



Contact Presse : Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
 Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com) - [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)  
 @AgenceSchilling - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)