**SFA** - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - **www.sfa.fr** Contact : Amélie Gayet - agayet@sfa.fr

# **SFA:** de nouvelles solutions hautes performances et faciles à installer

Pour cette rentrée, SFA propose un éventail de solutions alliant comme toujours facilité de mise en œuvre et performances élevées. Le programme des nouveautés SFA répond ainsi à de multiples attentes, qu'il s'agisse des nouvelles stations de relevage enterrables, de sanibroyeurs aux qualités acoustiques et à l'accessibilité encore optimisées ou bien aussi d'une gamme de pompes domestiques complète pour aménager facilement et sans gros travaux salle de bains ou cuisine...



Installation d'une station de relevage SANIFOS® 500.

### ■ SANIFOS® : la nouvelle gamme de stations de relevage enterrables signée SFA

Avec SANIFOS®, SFA propose une gamme de 3 modèles de stations de relevage enterrables destinés à l'évacuation des eaux grises et noires. Tout l'esprit SFA s'incarne dans ces nouvelles réponses hautes performances! Le service R&D SFA a développé cette gamme SANIFOS® dans une optique de haute fiabilité, de la conception même comme des matériaux utilisés. En témoigne, la cuve en polyéthylène haute densité, véritable barrière anti-odeur revendiquant une forte résistance mécanique doublée d'une résistante accrue aux attaques chimiques et aux UV. Autre atout développé par SFA, le fond de cuve autonettoyant (SANIFOS® 110 et 250) évite de facto tout risque de sédimentation en fond de cuve. SFA a également pensé cette gamme SANIFOS® dans un esprit de mise en œuvre aisée. Particulièrement flexible, l'offre SANIFOS® dispose d'une réhausse de 30 cm (en accessoire uniquement pour les modèles 250 et 500 litres) permettant d'augmenter le fil d'eau d'arrivée. Soulignons de plus que les modèles possèdent



Station de relevage SANIFOS® 500 équipée de 2 pompes avec système de dilacération SFA.

plusieurs entrées de diamètres différents (DN 40/50/100/110/ 125), ainsi que plusieurs orifices de ventilation afin de s'adapter à toutes les configurations. Gage de qualité, de performances optimales comme de longévité exemplaire, SFA a muni les stations SANIFOS® de sa pompe de relevage SANIPUMP® qui incarne, avec le couteau ProX K2, le système reconnu de dilacération SFA. La dilacération présente de multiples avantages : elle évite le colmatage des canalisations comme celui du corps de pompe pour un fonctionnement optimal de l'installation et permet d'évacuer les effluents par de petits diamètres. Gain de temps, efficacité et fiabilité sur chantier, précisons que SFA livre les stations SANIFOS® avec l'hydraulique pré-montée, comprenant vanne d'arrêt et clapet anti-retour (sauf SANIFOS® 110), presse-étoupes pour assurer le passage de câbles et une installation facilitée. Dans le même esprit de qualité et d'efficacité, SFA commercialise les stations SANIFOS® avec des borniers étanches IP68 (sauf SANIFOS® 110) et une chaîne de sortie de pompe, pour faciliter les opérations de maintenance.

Avec ses stations de relevage à poser SANICUBIC® et les références SANIFOS®, SFA dispose désormais d'une solution pour tous les types d'installations de stations de relevage : à poser ou à enterrer pour faire face à l'ensemble des besoins du marché. Afin de répondre parfaitement à chaque contrainte chantier comme de capacité, l'offre SANIFOS® de SFA se décline d'ailleurs en 3 modèles de cuves. Si SANIFOS® 110 (110 litres et 1 pompe avec interrupteur à flotteur) se pose, notons que SANIFOS® 250 se pose ou s'enterre, en revendiquant une capacité supérieure (offre 250 litres - 1 pompe avec interrupteur à flotteur). Le modèle à poser ou à enterrer SANIFOS® 500, affichant une contenance de 500 litres, est équipé de 2 pompes pour une utilisation intense et une plus grande sécurité. En effet, les pompes fonctionnent alternativement et ne se mettent en marche simultanément que lorsqu'un niveau anormalement élevé d'effluents est détecté par le flotteur d'alarme dans la cuve. De plus, mentionnons que le démarrage de la pompe s'effectue grâce aux 2 flotteurs niveau haut/niveau bas : ce qui confère une maximisation du volume utile et réduit de fait l'usure des pompes. Enfin, précisons que SFA équipe de série les différentes versions SANIFOS®. monophasées et triphasées, du boîtier de contrôle intelligent SMART et du boîtier d'alarme HF. Ce dispositif propose la mise à disposition d'un journal de bord sur une interface rétro-éclairée avec texte. Une solution pensée sécurité puisqu'elle dispose d'un sectionneur de courant et informe de la prochaine maintenance nécessaire.

NB: SANIPUMP® peut également être vendue séparément.



SANIBROYEUR® UP : confort d'utilisation et performances acoustiques optimisés.

#### ■ SANIBROYEUR® UP de SFA : toujours plus de facilité de maintenance et de confort d'utilisation

En 2017. SFA a renouvelé également totalement sa gamme de SANIBROYEUR® à destination des professionnels, avec des produits toujours plus silencieux et facilitant encore l'éventuelle maintenance. Avec l'offre SANIBROYEUR® UP, SFA décuple en effet l'accessibilité et les performances acoustiques des broveurs. La nouvelle gamme "UP" de SFA a été concue et développée dans l'optique de faciliter l'intervention des professionnels installeurs mais aussi le quotidien des utilisateurs. Ainsi, SFA décline cette nouvelle gamme "UP" en versions à poser (SANIBROYEUR® UP, SANIBROYEUR® Pro UP, SANIPRO® XR UP et SANIPLUS® UP) ou bien encore pour cuvettes suspendues (SANIPACK® Pro UP, SANIWALL® Pro UP). Notons que les dimensions, l'empattement, la position de l'évacuation et des entrées de l'appareil demeurent inchangés et assurent un remplacement rapide du broyeur existant. Pour les solutions WC à poser, un accès central au panier, situé sur





le dessus de l'appareil, permet de retirer facilement tout corps étranger en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation, sans démonter l'appareil, ni vider la cuve. Les nouvelles solutions SFA de SANIBROYEUR® pour cuvettes suspendues présentent, quant à elles, l'avantage d'un système à double accès : le premier, direct au panier, en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation et le second, à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure. En droite ligne de sa politique de développement produit affichant de remarquables performances acoustiques, le département R&D de SFA a également mis au point des amortisseurs renforcés pour garantir une réduction des vibrations et du bruit. Avec une pression acoustique respective à 1 mètre de 46 dB(A) (pour SANIBROYEUR® UP. SANIBROYEUR® Pro UP, SANIPRO® XR UP et SANIPLUS® UP) et de 48 dB(A) (pour SANIPACK® Pro UP, SANIWALL® Pro UP). la nouvelle gamme de SANIBROYEUR® SFA se veut la plus silencieuse du marché. Enfin, soulignons que la gamme SANIBROYEUR® UP de SFA se distingue par des lignes épurées et un design plus moderne, pour une intégration parfaite, discrète et réussie derrière le WC.

#### ■ La nouvelle gamme de pompes domestiques SANIPOMPE® + : gage de performances et hygiène renforcée

Reconnue pour ses multiples possibilités d'aménagement de salle de bains ou de cuisine, n'importe où en habitat comme en local commercial, la gamme SANIPOMPE® ne déroge pas au credo du maison "sans gros travaux". Ces pompes de relevage à usage domestique permettent, en effet, la création d'une nouvelle salle d'eau ou d'une cuisine sans générer de gros travaux. Solutions fonctionnelles simples et faciles à mettre en œuvre pour exploiter au mieux les mètres carrés et valoriser le bien immobilier, les réponses de la gamme SANIPOMPE® de SFA voient leurs performances encore optimisées. Une bonne nouvelle qui s'accompagne également d'un travail sur l'aspect "hygiène", avec désormais l'équipement de série d'un filtre à charbon actif neutralisant les odeurs les plus tenaces. Affichant un refoulement vertical jusqu'à 5 m. la pompe de relevage SANIDOUCHE® + évacue efficacement les eaux usées d'une douche, d'un bidet ou encore d'un lavabo. Ses 2 entrées latérales basses rendent possible un montage universel (d'une douche ou d'un lave-mains) à gauche comme à droite ; un atout maieur pour l'installateur car synonyme de gain de temps et de simplicité sur chantier. Grâce à ses dimensions réduites et son seuil de déclenchement très bas, SANIDOUCHE® + peut s'intégrer sous un receveur de douche ou dans un meuble de salle de bains.



SANIDOUCHE® + : gage de performances et hygiène renforcée.

Notons de plus que SFA a également œuvré pour un format compact, garant d'une installation discrète pour de longues années de bons et loyaux services. Idéal pour la création d'une cuisine toute équipée ou d'une salle de bains, SANISPEED® + évacue aussi bien les eaux d'évier, de lave-linge, de lave-vaisselle ou encore de baignoire avec, en constance, une efficacité d'évacuation à toute épreuve jusqu'à 7 mètres en vertical! Pensé gain de place et parfaitement adapté aux générateurs d'adoucisseur d'eau, SANISPEED® + a été conçu pour accepter des eaux à hautes températures (75 °C pendant maximum 5 minutes); la pompe est en effet munie d'un refroidisseur lui garantissant un fonctionnement optimal, avec une hauteur d'enclenchement de seulement 95 mm.





## ■ SANIWALL® Pro UP : la solution premium de SFA réunissant bâti-support Grohe®, broyeur et habillage en verre

Avec l'offre SANIWALL® Pro UP, SFA compacte les dimensions et repense le design, pour un rendu final des plus réussis grâce notamment à un habillage en verre... Conçu à partir du bâtisupport universel du leader du marché (Grohe®), d'un broyeur sanitaire et d'un habillage en verre, SANIWALL® Pro UP garantit une installation simple, rapide et particulièrement esthétique. Compatible avec toutes les cuvettes suspendues du marché et avec seulement 500 mm de large, SANIWALL® Pro UP s'intègre aisément dans le mur, libérant ainsi l'espace au sol, pour un entretien facile et une hygiène irréprochable.





SANIWALL® Pro UP : gage d'un aménagement sanitaire réussi, sans gros travaux, n'importe où dans la maison.

Apportant une touche contemporaine à toutes les salles de bains, SANIWALL® Pro UP revêt un nouvel habillage en verre; une finition premium pensée aussi fonctionnelle puisque la partie supérieure, amovible, garantit une maintenance facilitée, sans démonter la cuve, ni déconnecter le broyeur. Soulignons aussi que le broyeur intégré du SANIWALL® Pro UP présente l'avantage d'un système à double accès : le premier, direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter la cuvette et le second, à la partie électrique pour remplacer aisément les pièces d'usure. En plus de s'adapter à un WC suspendu, le broyeur intégré dispose également d'un

raccordement douche, bidet et lavabo; une solution idéale pour la création de salle de bains toute équipée n'importe où dans la maison et sans gros travaux (évacuation en petit diamètre de 32 mm). Reconnu pour la performance acoustique de ses broyeurs, SFA propose une fois encore la solution la plus silencieuse du marché: avec une pression acoustique à 1 mètre de seulement 48 dB(A), SANIWALL® Pro UP se veut résolument silencieux. Équipé d'une plaque de commande chromée, SANIWALL® Pro UP conjugue de plus élégance et économie d'eau grâce à son système double chasse (3/6 L). SANIWALL® Pro UP est en vente au prix public indicatif de 1.050 € HT.

