

WEBER LANCE UNE NOUVELLE OFFRE D'IMPERMÉABILISATION AVEC 2 NOIRS DE FONDATION PRÊTS À L'EMPLOI ET SANS ODEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE WEBERDRY EMULFONDATION ET WEBERDRY BITUFONDATION

- **Conditionnement** : seau de 25 kg
- **Conservation** : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage non ouvert
- **Couleur** : brun foncé
- **Consommation** :
 - weberdry emulfondation : 0.4 à 0.6 kg/m² pour 2 couches
 - weberdry bitufondation : 1.4 à 1.6 kg/m² pour 2 couches ; application par plots pour le collage d'isolants 900 g/m²
- **Rendement** :
 - weberdry emulfondation : env. 41 à 62 m²
 - weberdry bitufondation : env. 15 à 18 m²
- **Large température de service** : de - 20°C à + 60°C
- **Délais de séchage** :
 - weberdry emulfondation : de 3 à 6 heures
 - weberdry bitufondation : de 12 à 24 heures
- **Tarifs indicatifs** :
 - weberdry emulfondation : 75,00 € HT le seau de 25 kg
 - weberdry bitufondation : 80,00 € HT le seau de 25 kg

Pour toute information complémentaire :

SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE

2-4, Rue Marco Polo - 94370 Sucy-en-Brie

Contact : Claire Traska - claire.traska@saint-gobain.com

www.fr.weber - Application smartphone : **Saint-Gobain Weber**

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : [Twitter](#) [Facebook](#) [YouTube](#)

Weber enrichit encore sa gamme d'imperméabilisation avec deux produits bitumeux de protection des fondations pour parois enterrées : weberdry emulfondation, version fluide idéale sur béton banché, et weberdry bitufondation, plus épais, pour blocs à maçonner et supports poreux, adapté également aux collages d'isolants.

Prêts à l'emploi, gages de gain de temps (puisque ne nécessitant aucun mélange), ils sont formulés à partir de résines végétales qui neutralisent les odeurs inconfortables inhérentes aux produits bitumeux. A la clé : un confort d'application optimal pour les artisans, d'autant que leur composition sans solvant autorise un conditionnement en seaux plastiques (et non métalliques) maniables et facilement ouvrables / refermables. Autre atout, le nettoyage des outils s'effectue simplement à l'eau.

WEBERDRY EMULFONDATION ET WEBERDRY BITUFONDATION : SIMPLES À APPLIQUER ET À FORT RENDEMENT

Les murs de fondations enterrés, particulièrement soumis à l'humidité et aux infiltrations d'eau, requièrent une protection par mortiers ou bitumes d'imperméabilisation. En développant deux solutions bitumineuses prêtes à l'emploi, Weber facilite cette étape destinée à prévenir tout désordre (humidité, salpêtre, moisissures). Là où un sac de mortier d'imperméabilisation de 25 kg fournira, une fois mélangé, 12 litres de mortier utile, le seau de 25 kg de weberdry emulfondation ou weberdry bitufondation représente environ 25 litres de produit utilisable immédiatement, soit le double ! De plus, contrairement à des solutions en poudre, ces produits se veulent réutilisables à condition de bien fermer le seau et ce, jusqu'à 24 mois.

Affichant un fort pouvoir couvrant, weberdry emulfondation et weberdry bitufondation forment un film souple homogène empêchant le passage de l'eau.

La fluidité de weberdry emulfondation induit une application au rouleau sur béton banché ou lisse particulièrement aisée, par couche d'environ 0.3 mm d'épaisseur pour une épaisseur totale de 0.6 mm.

Solution multi-supports (y compris les plus absorbants et poreux), la tenue en épaisseur de weberdry bitufondation (0.8 mm par couche pour une épaisseur totale d'environ 1.6 mm) présente l'avantage de corriger les petits défauts de planéité du support lors de l'imperméabilisation et permet aussi le collage d'isolants (PSE, liège, autres).

Soulignons que ces deux nouveaux noirs de fondation s'inscrivent parfaitement dans l'engagement de Weber de concevoir des solutions respectueuses de l'environnement et des hommes. Sans solvant, elles intègrent du bitume, issu donc d'une revalorisation de résidus de pétrole, et, de manière exclusive par rapport aux autres produits du marché, de résines végétales qui les rendent inodores.



A propos de Weber

Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour envelopper, protéger et embellir l'habitat durablement. Les produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l'isolation Thermique par l'Extérieur, et également le Gros Œuvre et les Travaux Publics. Appartenant au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, Weber s'appuie sur un réseau français de 13 centres de production et de distribution, 5 services clients, 3 centres logistiques, 1 centre de renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.