

## SFA étoffe encore son offre avec de nouvelles pompes de relevage et de nouvelles stations à enterrer sur-mesure



Poste de relevage sur mesure

doc. SFA

Avec l'offre la plus exhaustive du marché, SFA complète encore ses solutions de pompes destinées au relevage des eaux (claires, pluviales, chargées, usées voire agressives et salines) jusqu'à 40 °C. De conception et de fabrication 100 % françaises, ces nouvelles références prônent comme toujours chez SFA, facilité d'installation et performances techniques pérennes. De judicieux compléments qui illustrent d'ailleurs parfaitement le credo

SFA de proposer « une pompe pour toutes les situations ».

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'industriel tricolore annonce également la disponibilité d'innovantes stations de relevage à enterrer sur mesure. Des références compatibles justement avec les dernières pompes SFA 2023 afin de pouvoir créer de véritables postes de relevage sur-mesure...



Sanipump VX 50.1 SA (version avec flotteur)



Sanipump VX 50.1 SA (version avec flotteur et kit transportable)



Sanipump VX 50.1 S (version sans flotteur)

## Sanipump VX 50

Pompe de relevage submersible en fonte, destinée au relevage des eaux usées et pluviales jusqu'à une hauteur de 16 mètres (diamètre refoulement DN 50), Sanipump VX 50 de SFA s'installe aisément dans un regard ou dans une fosse grâce notamment à des dimensions compactes de 300 x 460 x 270 mm.

Déclinée dans une douzaine de références monophasées (8 dont 4 automatiques) et triphasées (4), en versions transportable ou stationnaire, Sanipump VX 50 affiche un débit maximal allant jusqu'à de 29 m<sup>3</sup>/h pour le modèle VX 50.4 T.

Avec un type de service S1 (si moteur totalement immergé), elle répond parfaitement aux besoins des applications les plus exigeantes grâce à une roue vortex synonyme d'évacuation haut débit. Sanipump VX 50 est ainsi tout particulièrement adaptée aux stations SFA Sanifos 1600/2100 et 3100.

Afin de simplifier sa mise en œuvre, SFA l'accompagne, en option, de 3 accessoires disponibles, à utiliser en fonction de l'installation souhaitée. Outre un kit transportable, SFA propose aussi des pieds d'assise pour guidage monobarre (barre non fournie) et des pieds d'assise guidage étrier en trois hauteurs (120 mm pour fosse de 1,5 m max., 150 mm pour fosse de 1,8 m max. et 180 mm pour fosse de 2,1 m max.).

Précisons que l'installation avec un pied guidage permet de positionner la pompe parfaitement à la verticale, contrairement à un guidage barre, où la pompe est légèrement penchée.

**Prix public indicatif Sanipump VX 50 (garantie 2 ans) : à partir de 1.160 euros HT, hors pose.**

### ACCESSOIRES



#### Kit 1

Kit transportable Sanipump VX 50

**Kit 2**  
Pied d'assise Sanipump VX 50 guidage barre (barre non fournie)



#### Kit 3

Pied d'assise Sanipump VX 50 guidage étrier

## Sanipump VX 65/80

Les Sanipump VX 65 (4 modèles, débits de 44 à 35 m<sup>3</sup>/h et hauteurs de relevage de 15 à 35 m) et Sanipump VX 80 (3 modèles, débits de 80 à 110 m<sup>3</sup>/h et hauteurs de 21 à 30 m) sont des pompes de relevage submersibles en fonte prenant place dans un regard ou une fosse (type de service S1 si moteur complètement immergé).

Si elles diffèrent des Sanipump VX 50 par la hauteur maximale de refoulement (jusqu'à 35 m), les Sanipump VX 65 et VX 80 se distinguent également par leurs débits respectifs jusqu'à 96 m<sup>3</sup>/h et 110 m<sup>3</sup>/h.

Autre caractéristique, les Sanipump VX 65/80 revendiquent un diamètre de la roue vortex, allant de 120 à 190 mm, selon modèle. De même, on remarque comme autre signe distinctif des Sanipump VX 65 et Sanipump VX 80, une garniture double, ainsi qu'une sortie en DN 65, DN 80 ou DN 100.

Enfin, autre atout, affichant des dimensions de 763 x 595 x 170 mm pour la Sanipump VX 65 et de 774 x 713 x 305 mm pour Sanipump VX 80, elles autorisent aussi un passage libre respectif de 65 et 80 mm.

Côté mise en œuvre, SFA propose un montage stationnaire sur pieds d'assise, en option, avec cette fois pas moins de 4 accessoires : pied d'assise DN 65 guidage 2 barres (non fournies), pied d'assise DN 65/80 guidage 2 barres (non fournies), pied d'assise DN 80 guidage 2 barres (non fournies) et, enfin, pied d'assise DN 80/100 guidage 2 barres (non fournies). Mentionnons que les pieds d'assise en DN 65 se veulent compatibles avec des 2 barres 33.7 x 3.2 et ceux en DN 80 avec 2 barres 60.3 x 3.6.

**Prix publics indicatifs : Sanipump VX 65 (garantie 2 ans) à partir de 4.421 euros HT et hors pose et Sanipump VX 80 (garantie 2 ans) : à partir de 5.047 euros HT et hors pose.**



Sanipump VX 65/80

### ACCESSOIRES



**Kit 1** Pied d'assise DN 65 & DN 65/80 guidage 2 barres (barres non fournies, compatible avec 2 barres 33.7 x 3.2)



**Kit 2** Pied d'assise DN 80 & DN 80/100 guidage 2 barres (barres non fournies, compatible avec 2 barres 60.3 x 3.6)



Poste de relevage sur mesure

doc. SFA

## Postes de relevage sur-mesure SFA :

Dans la même logique de concevoir des solutions pour chaque configuration, SFA élargit son offre de stations à enterrer avec une proposition de postes de relevage sur mesure pour eaux usées, eaux chargées et eaux pluviales.

Ces innovations SFA sont fabriquées en polyester armé de fibre de verre, un matériau résistant, imputrescible, non-corrodable, non-poreux. Entièrement modulable, cette nouvelle réponse SFA s'installe en zone inondable ou non, en espace vert ou bien encore sous chaussée. Elles proposent en effet 4 types d'installations avec 4 couvertures possibles : sous espace vert (couvercle simple ou articulé), sous dalle (avec un coffrage perdu), ou encore sous voirie (sans couverture).

Fabriquées sur mesure en polyester armé de fibre de verre, matériau résistant et léger, elles se déclinent en trois versions : relèvement simple sans robinetterie, relèvement simple avec robinetterie ou

relèvement avec la robinetterie dans le regard externe. Proposées en diamètres de 1.000 à 2.400 mm, elles affichent une hauteur de cuve jusqu'à 8 mètres.

Par ailleurs, ces nouveaux postes de relevage SFA sont équipés de 2 pompes (montées sur barre de guidage) en DN 50 à 100 mm, et qu'ils peuvent se doter de différents accessoires sur demande : paniers de dégrillage, chambres à vannes, grilles antichute, panier inox, coffrets de commande pour l'installation d'1 ou 2 pompes, Aqua XL, armoire extérieure complète type 1 et 3.

Enfin, ces nouveaux postes de relevage sur mesure SFA s'avèrent compatibles avec les pompes seules Sanipump ZPG 71, Sanipump ZFS 71, Sanipump VX 50, Sanipump VX 65/80, ZF 80 et ZF 100.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

**SFA** - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - [www.sfa.fr](http://www.sfa.fr)

 <https://www.facebook.com/GroupeSFA/>

 <https://www.linkedin.com/company/sfafrance/>

### CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

 Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande

 [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

 @AgenceSchilling

 [www.linkedin.com/in/agenceschilling](https://www.linkedin.com/in/agenceschilling)