

Kinefloor + : la pompe de relevage aspirante pour implanter facilement, de plain-pied, un receveur Kinedo

Acteur français de la salle de bains, reconnu et apprécié des professionnels comme des particuliers pour ses offres abouties de solutions douche, balnéo et spa, Kinedo innove sans cesse afin de proposer des solutions fiables et bien pensées, répondant parfaitement aux envies et contraintes de chacun. Nouvelle démonstration du savoir-faire Kinedo, Kinefloor + s'impose en réponse ingénieuse et fiable pour installer aisément une douche à l'italienne n'importe où, y compris en l'absence d'écoulement gravitaire.

En effet, cette pompe de relevage aspirante avec bonde a été conçue pour installer facilement et en toute sécurité un receveur extraplats de douche à l'italienne sans gros travaux de canalisation ni de préparation des sols.



Docs. Kinedo

Une famille qui s'agrandit ? Une adaptation du logement pour le maintien à domicile ?

Kinefloor+ assure la création d'une salle d'eau en sous-sol, dans une buanderie, ou encore dans des combles. Parfaitement adaptée aux receveurs encastrés de la marque Kinedo (hors modèles Kineline et Kinemoon Style), Kinefloor + constitue d'ailleurs une solution éligible à Ma Prime Adapt.

Kinefloor + est composé de 3 éléments :

- une bonde de douche incluant un module de détection de niveau d'eau avec émetteur d'ondes radio ;
- un boîtier déporté équipé d'un récepteur d'ondes radio qui commande la pompe ;
- une pompe aspirante.



Docs. Kinedo

Quand l'eau atteint le niveau d'enclenchement dans la bonde, le module de détection envoie un signal radio capté par le récepteur du boîtier qui enclenche alors le fonctionnement de la pompe en 2 secondes. La pompe aspire l'eau et la refoule vers la canalisation d'eaux usées (diamètre de refoulement de 32 mm). Compatible avec les douches pluie, Kinefloor + revendique de plus un débit élevé de quelque 25 l/mn, jusqu'à 3 mètres de hauteur (et jusqu'à 20 mètres à l'horizontal).

Grâce à son tuyau spire en acier de 3 m de long et de diamètre intérieur de 16 mm, la pompe peut être installée à une distance maximale de 3 m du siphon (et jusqu'à 30 cm de différence de hauteur), couvrant ainsi une multitude de configurations d'aménagement. Des dimensions étudiées (295 mm de long x 178 de large et 191 mm de haut) qui lui autorisent de se dissimuler aisément dans un petit meuble de salle de bains par exemple.



Docs. Kinedo

Précisons que le module de détection est alimenté par une pile au lithium. Lorsque celle-ci arrive à 20 % de sa capacité, un voyant lumineux apparaît sur le boîtier déporté.

Le mode d'appairage de ce dernier a été conçu de telle sorte qu'aucun autre équipement fonctionnant avec des ondes radio ne perturbe le bon fonctionnement du système.



Docs. Kinedo

Discrète, Kinefloor + est commercialisée toute équipée au prix public indicatif de 980 euros HT et hors installation. Le kit complet intègre un tuyau souple d'aspiration, la pompe, avec un manchon droit doté d'un clapet anti-retour ainsi qu'une bonde extraplats design.



Docs. Kinedo

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Kinedo Douche 9, rue de Rouans - 44680 Chaumes-en-Retz - Tél. 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

Kellie Paul : kpaul@sfa.fr - Tél. 07 61 69 25 09

www.facebook.com/KinedoFrance - www.linkedin.com/company/kinedofrance