

SFA complète son offre avec de nouvelles références de stations à poser



Sanicubic 1 VX KB de SFA.

SFA impose son expertise par l'offre de stations de relevage la plus complète du marché afin de répondre à l'intégralité des projets. Qu'il s'agisse de stations à poser ou à enterrer, pour eaux grises, eaux-vannes, eaux pluviales, en version monophasée ou triphasée, la marque tricolore se fait force de propositions.

Fidèle à son ADN de développement de solutions faciles à installer, SFA innove en effet sans cesse pour concevoir des réponses synonymes de robustesse, de performances comme de pérennité, pour s'adapter parfaitement à toutes les contraintes du relevage.

En 2026, SFA complète encore son éventail de stations à poser directement au sol, avec l'arrivée de 16 nouvelles références pour des besoins en relevage allant des maisons individuelles aux immeubles et bâtiments publics, en passant par les petits commerces.

Docs. SFA

Sanibox 1 ZPK et Sanibox 2 ZPK – eaux grises pour usage domestique et petits commerces

Spécialement développés pour les eaux grises (douches, machines à laver, éviers), ces 6 modèles acceptent les liquides à une température jusqu'à 90° C et se destinent tant à l'usage domestique (buanderies) qu'à celui de petits commerces (type blanchisseries).

Compactes (volume utile de 75 litres), ces stations de relevage à poser sont équipées de la pompe ZPK avec roue vortex performante (générant un flux rotatif puissant pour traiter les effluents et les déchets solides sans obstruction et sans contact direct avec les pales). Précisons que cette roue est conçue pour les applications les plus exigeantes, en particulier dans les environnements où des objets solides ou fibreux peuvent être présents au sein des eaux usées. Notons que ces stations sont aussi compatibles avec le rejet d'eaux traitées en sortie de séparateur de graisses grâce à leur entrée en diamètre 100. SFA propose ainsi 6 références qui affichent un débit allant de 7 à 11 m³/heure pour une hauteur de relèvement allant de 7,5 jusqu'à 11 mètres. Les Sanibox 1 ZPK (déclenchement par flotteur) et Sanibox 2 ZPK (déclenchement pneumatique) se distinguent par le nombre de pompes : 1 pour les Sanibox 1 ZPK et 2 pour les Sanibox 2 ZPK ; une variante qui fait fonctionner en alternance les pompes garantissant une sécurité accrue en cas de panne mais aussi une plus grande durée de vie du système.

Toutes ces stations disposent de l'indice de protection IP 68 et sont équipées de diamètre d'entrée DN 100, de diamètre de refoulement 32 et diamètre de ventilation 50. Garanties 2 ans, ces stations sont commercialisées à des prix publics indicatifs à partir de 1 577 euros HT et hors pose le modèle Sanibox 1 ZPK et 3 056 euros HT et hors pose le modèle Sanibox 2 ZPK.



Docs. SFA

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

📄 Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
📘 facebook.com/agenceschilling 📧 @AgenceSchilling
🌐 linkedin.com/in/agenceschilling 🐦 @agence-schilling.bsky.social



Sanicubic VX KB – eaux grises et vannes pour maisons individuelles et petits espaces commerciaux

Conçues pour le relevage des eaux usées (grises et vannes) en maisons individuelles et petits espaces commerciaux, les 8 nouvelles références Sanicubic 1 VX KB (1 pompe) et Sanicubic 2 VX KB (2 pompes) sont aussi particulièrement compactes. Afin de garantir une grande flexibilité de connexion à de nombreux équipements sanitaires, elles disposent de 7 entrées pour les Sanicubic 1 VX KB et de 5 entrées pour les Sanicubic 2 VX KB.

Livrées de série avec un coffret de commande à contrôle pneumatique intégrant une alarme sonore et visuelle, elles peuvent être montées en sortie d'un séparateur de graisse et affichent une grande accessibilité en cas de maintenance (passage libre de 50 mm). Si elles revendiquent également un indice de protection IP 68, elles se distinguent par des hauteurs manométriques totales de 8,1 à 15 mètres pour des débits de 35 à 49 m³/heure. Les Sanicubic 1 VX KB (équipées d'une pompe et déclinées en 4 versions - 1 monophasée et 3 triphasées) présentent des volumes utiles de 45 litres. Ceux des modèles Sanicubic 2 VX KB (2 pompes, 4 modèles - 1 monophasé et 3 triphasés) s'avèrent, quant à eux, de 80 litres. Les Sanicubic 1 VX KB et Sanicubic 2 VX KB sont équipés de raccordement et clapet anti-retour intégrés (sauf les modèles Sanicubic 1 VX KB 3.0 T et Sanicubic 2 VX KB 3.0 T) et dotés de diamètres d'entrées de DN 50/100, diamètres de refoulement DN 70 et diamètre de ventilation DN 55. Garanties 2 ans, ces stations sont commercialisées à des prix publics indicatifs à partir de 2 884 euros HT et hors pose les Sanicubic 1 VX KB et 4 894 euros les Sanicubic 2 VX KB.

SFA : un accompagnement allant du dimensionnement à la mise en service

Pour accompagner les professionnels dans leur dimensionnement des pompes, précisons que SFA leur met à disposition, en ligne, un logiciel aussi simple que rapide. SFA PumpSelect leur garantit, en effet, de préconiser la pompe la mieux adaptée à leur projet, en fonction des conditions et besoins d'installation, du type d'effluents comme des caractéristiques du réseau d'évacuation. Un outil qui permet aussi une recherche rapide et qualifiée par sélection hydraulique (débit, hauteur, fréquence nominale...).

Par ailleurs, SFA propose, en option, une prestation "mise en service" en dépêchant partout en France une équipe technique. Celle-ci intervient pour le raccordement du boîtier, la connexion des pompes au boîtier de commande ou à l'armoire électrique, le raccordement de la sonde au boîtier de commande, le réglage des données de fonctionnement, le contrôle des raccordements (hydrauliques et électriques), les essais et tests en eau, seuls l'installation de la station et les raccordements (hydrauliques et électriques) restant à la charge du client.

Sanicubic VX W80 : eaux grises/eaux vannes pour les immeubles et bâtiments publics

Là encore, SFA propose deux variantes en fonction du nombre de pompes : Sanicubic 1 VX W80 équipée d'1 pompe et Sanicubic 2 VX W80, munie de 2 pompes. Ces 2 références, classées IP56, se destinent au relevage de grands volumes d'eaux usées (jusqu'à 55° C) provenant de bâtiments publics ou d'immeubles.

Partageant les caractéristiques d'installation possible en sortie de séparateur de graisses et d'équipement de série (avec un coffret de commande pneumatique et alarme sonore/visuelle), les Sanicubic VX W80, sont équipées de pompe à roue vortex avec passage libre de 80 mm.

Pourvues d'une entrée DN 150, elles offrent respectivement des volumes utiles de 175 et 270 litres (350 et 480 l en volumes totaux) pour des débits de 60 m³/h et des HMT (hauteurs manométriques totales) allant jusqu'à 11 m.

Mentionnons que ces deux modèles peuvent, sur demande, bénéficier d'une personnalisation possible de la station (entrée) pour une installation sur-mesure. Garanties deux ans, les stations Sanicubic VX W80 sont disponibles aux prix publics indicatifs de 5 232 euros HT et hors pose la Sanicubic 1 VX W80 et de 7 941 euros la Sanicubic 2 VX W80.



Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

☎ SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - www.sfa.fr

📘 www.facebook.com/GroupeSFA 🔗 www.linkedin.com/company/sfafrance/ 📷 www.instagram.com/sfa_france