

Des niveleurs de quai au top pour toutes les configurations de chargement

Élément indispensable pour le chargement de marchandises, matériels, colis, les niveleurs de quai se révèlent être de véritables alliés indispensables pour compenser la différence de niveau entre les planchers de chargement des camions et les quais. Aujourd'hui, l'évolution des normes techniques révèle la non conformité de beaucoup de niveleurs ne répondant plus aux dernières prescriptions en matière de sécurité. Hörmann, leader européen dans la fabrication de portes, bloc-portes, huisseries et motorisations pour l'industrie, le tertiaire et l'habitat, lance pour le secteur de la logistique, un niveleur de quai aux multiples facettes qui saura satisfaire les professionnels cherchant à allier efficacité, sécurité et respect de la norme EN 1398.

Bénéficiant d'un savoir-faire haut de gamme dans la fabrication et l'installation de portes industrielles et d'une multitude d'autres appareils facilitant les tâches de manutention, Hörmann a développé une offre pertinente visant à assurer les transbordements de marchandises vers tout type de camion, en toute simplicité et avec un maximum de sécurité.

Conçus en acier antidérapant, les niveleurs de quai Hörmann sont dotés d'une plateforme antigauchissement, compensant les inclinaisons du camion, et d'une lèvre articulée (ou télescopique) intégrée pour un ajustement millimétré de la longueur de l'appareil.



Son fonctionnement par boîtier de commande, actionnant des vérins hydrauliques équipés d'une vanne d'arrêt d'urgence, d'une extrême simplicité d'utilisation, garantit un travail sûr et efficace : après l'accostage du camion, le niveleur est amené à sa position la plus haute et déploie automatiquement la lèvre avant abaissement de la plateforme jusqu'au plancher du véhicule. Inutile de répartir les aires de chargements en fonction du gabarit des poids lourds, tout est pensé !

Deux versions pour toutes les configurations

➤ Niveleur de quai à lèvre articulée HLS-2

Cette solution, dite standard, comprend la plateforme et une lèvre articulée de 405 mm de long. Le niveleur HLS-2 constitue l'option adéquate à la plupart des configurations de chargement, notamment pour les charges particulièrement lourdes grâce à une capacité jusqu'à 60 ou 180 kN (sur demande). Robuste, ce niveleur de quai signé Hörmann est équipé de charnières largement dimensionnées apportant une grande sécurité, véritable leitmotiv du fabricant.

➤ Niveleur à lèvre télescopique HTL-2

Ce niveleur se caractérise par une lèvre télescopique de 500 à 1.000 mm de longueur. Son extension permet une utilisation maximale du plancher de chargement, détail particulièrement important pour les véhicules chargés jusqu'à la porte, n'offrant qu'un appui minimal de la lèvre. Il constitue la solution idéale pour un transbordement latéral.

Qu'elle soit articulée ou télescopique, la lèvre est disponible en trois modèles : lèvre droite (Type R), biseautée (Type S) ou segmentée (Type SG) pour une adaptabilité à différentes largeurs de véhicules.

Afin de répondre au mieux aux diverses configurations de quai, Hörmann propose des cadres autoportants s'adaptant à tout type de fosse. Simple, avec ou sans cornières de réglages, à coffrage perdu, l'encastrement des niveleurs de quai Hörmann ne nécessite aucun travail de soudure... une mise en œuvre simple et rapide offrant aux entreprises une mobilisation de leur quai réduite à seulement une journée, dans le cas d'un remplacement de niveleur existant .



La solution intégrée : tous les avantages



Du développement jusqu'à la commercialisation, Hörmann entretient son image de concepteur d'offre globale.

En effet, l'offre de niveleurs de quai inclue le boîtier de commande. En proposant une solution complète, Hörmann confère aux utilisateurs l'assurance de réaliser des économies de temps et d'argent lors du montage et de l'entretien.

Livrés et adaptés à chaque type de niveleur, les boîtiers de commande Hörmann présentent des caractéristiques haut de gamme : précâblés, classe de protection IP65, affichage par DEL, kit de connexion pour accessoires (contacteur de proximité, cale de roue, etc).

Ces nombreux avantages révèlent l'importance que Hörmann attache à la totalité de son offre-produits. En affirmant son souhait de mettre sur le marché des solutions fiables, robustes, fonctionnelles et astucieuses, Hörmann s'inscrit comme le partenaire idéal pour tout entrepreneur ou responsable de logistique à la recherche de matériels répondant à ses critères et aux normes les plus exigeantes.

Visuels numériques sur demande ou téléchargeables sur le www.n-schilling.com

Toute information complémentaire sur simple demande à :

Hörmann France

6, rue des Frères Montgolfiers – BP 24 – 95501 Gonesse cedex
Tél. 01 34 53 42 20 – Fax. 01 34 53 42 21 – www.hormann.fr

Agence Schilling Communication

2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle cedex
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19
mail : agence.schilling@n-schilling.com - site : www.n-schilling.com