

Ifirol et Verni'O de Sigma Coatings : deux solutions spéciales bois, en phase aqueuse, pour des finitions parfaites

Peindre naturellement avec respect : le leitmotiv de Sigma Coatings, profondément engagé dans une démarche environnementale, prend tout son sens avec deux nouvelles solutions pour le traitement du bois. Ifirol, peinture d'impression et de finition en phase aqueuse et Verni'O, gamme de trois vernis également en phase aqueuse, déclinés en mat, satiné et brillant, marquent une véritable avancée dans le développement d'une nouvelle génération de produits bois.

Avec ces produits conformes pour 2007 et 2010 à la directive européenne sur les C.O.V. (Composés Organiques Volatils), Sigma Coatings opte définitivement pour un geste professionnel et citoyen placé dans l'optique du respect total de l'environnement comme de la santé de l'homme.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - juin 2006
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

Ifirol ou « quand la peinture fait corps avec le bois »

Matière noble, le bois mérite la plus grande attention : il réclame avant tout soin et protection. À base de résines acryliques en dispersion aqueuse, Ifirol est une peinture bois microporeuse à la fois d'impression et de finition, d'où une gestion des chantiers simplifiée. Avec un aspect satiné, cette nouvelle peinture est destinée à la protection et à la décoration du bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à sa texture microporeuse, Ifirol respecte le bois, lui permettant de respirer. La souplesse de son film assure une grande résistance aux variations dimensionnelles du support. Sa formulation offre un excellent enrobage des arêtes, empêchant les infiltrations d'eau. Les portes et fenêtres peuvent être fermées rapidement grâce à un collant résiduel très faible. Prêt à l'emploi, avec un temps de séchage réduit, Ifirol favorise une réalisation rapide des chantiers.

Les performances techniques d'Ifirol se doublent d'attraits esthétiques : Ifirol garantit la durabilité des teintes et de l'aspect satiné, et son absence de farinage contribue à rehausser la beauté du bois, dans le plus grand respect de sa matière. En phase aqueuse, la formulation d'Ifirol permet un nettoyage à l'eau des outils et ne dégage pas d'odeur gênante, optimisant le confort du peintre et de ses clients.

Applicable à la brosse et au rouleau « spécial acrylique », disponible dans toutes les teintes du nuancier Reflets de Sigma Coatings, Ifirol ouvre de multiples possibilités de décoration.

Verni'O Mat, Verni'O Satin et Verni'O Brillant : pour une décoration et une protection durables

La gamme de vernis bois Verni'O constitue une solution décorative et protectrice en intérieur. Verni'O Mat (en dispersion acrylique) et Verni'O Satin (à base de résines acryliques et polyuréthanes) offrent un résultat mat profond ou satiné, et Verni'O Brillant (en dispersion acrylique), souligne le relief du bois d'un aspect lumineux.

Les nouveaux vernis bois Verni'O possèdent de nombreux atouts techniques et esthétiques. La dureté de leurs films protège le bois des légers chocs domestiques. Verni'O Mat, Satin et Brillant soulignent la texture du bois, qui reste visible et valorisée. De plus, les trois vernis sont disponibles dans toutes les teintes du nuancier Lasures de Sigma, offrant ainsi un large choix de coloris.

D'un grand confort d'application, ces vernis, sans odeur désagréable, respectent la santé des peintres et des clients. Verni'O Mat, Satin et Brillant s'appliquent à la brosse et au rouleau « spécial phase

aqueuse ». Leurs formulations prêtes-à-l'emploi, élaborées dans le souci de conservation du bois, ne nécessitent pas de diluant spécifique et le nettoyage des outils d'application s'opère à l'eau. Le séchage est très rapide (sec au toucher en une heure, recouvrable en quatre à cinq heures). Respectueuse de l'environnement comme de la santé du peintre, la gamme de vernis bois Verni'O Mat, Verni'O Satin et Verni'O Brillant valorise le travail des professionnels tout en garantissant des finitions de qualité.

Pour assurer le lancement de sa nouvelle gamme de produits bois en phase aqueuse, Sigma Coatings a conçu des présentoirs attractifs, un totem et trois posters à destination des points de vente, mettant en valeur Ifirol et Verni'O. Des brochures descriptives ont également été éditées à cette occasion, informant sur la qualité des produits en phase aqueuse et fournissant les réponses aux questions les plus courantes sur le sujet.

Les vernis bois Verni'O de Sigma Coatings assurent des finitions parfaites et leur temps de séchage réduit (sec au toucher en une heure) permet une gestion rapide et simplifiée des chantiers.



doc. Sigma Coatings

doc. Sigma Coatings

En phase aqueuse et prête-à-l'emploi, la peinture bois Ifriol de Sigma Coatings se révèle conforme aux directives européennes 2007 et 2010 sur les C.O.V., garantissant ainsi un respect accru de l'environnement.



Fruit de la recherche Sigma Coatings, la peinture bois Ifriol marque le début d'une nouvelle génération de produits bois en phase aqueuse. Elle s'applique à la brosse et au rouleau « spécial acrylique » et s'adapte aussi bien aux travaux intérieurs qu'extérieurs.



doc. Sigma Coatings

Mettant en relief les détails et la beauté naturelle du bois, les vernis bois Verni'O de Sigma Coatings embellissent et protègent durablement le bois tout en respectant sa composition. Disponible en version mate, brillante ou satinée, Verni'O existe en incolore et dans toutes les teintes du nuancier Lasures de Sigma.

Caractéristiques techniques :

	IFIROL	VERNI'O Mat	VERNI'O Satin	VERNI'O Brillant
Définition	Peinture d'impression et de finition à base de résines acryliques en dispersion aqueuse	Vernis basé sur une dispersion acrylique	Vernis à base de résines acryliques et polyuréthanes	Vernis basé sur une dispersion acrylique
Aspect	Satiné	Mat	Satiné	Brillant
Densité	1,30	1,03	1,02	1,04
Sec au toucher	6 heures	1 heure	1 heure	1 heure
Redoublable	8 heures	5 heures	4 heures	5 heures
Teintes	Toutes teintes du nuancier Reflets Sigma	Incolore et toutes teintes du nuancier Lasures Sigma	Incolore et toutes teintes du nuancier Lasures Sigma	Incolore et toutes teintes du nuancier Lasures Sigma
Rendement	10 à 13 m ² /l (variable selon porosité du support)	+/-14 m ² /l	+/- 12 m ² /l	+/-14 m ² /l
Dilution	Prêt-à-l'emploi	Prêt-à-l'emploi	Prêt-à-l'emploi	Prêt-à-l'emploi
Matériel d'application	Brosse et rouleau « spécial acrylique »	Brosse et rouleau « spécial phase aqueuse »	Brosse et rouleau « spécial phase aqueuse »	Brosse et rouleau « spécial phase aqueuse »

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :



10, rue Henri Sainte-Claire Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 03 82 – Fax 01 57 61 03 88
www.sigmacoatings.fr

À la fois protectrice et décorative, la formulation de la peinture bois Ifirol de Sigma Coatings laisse « respirer » le bois. Disponible dans toutes les teintes du nuancier Reflets Sigma, elle offre de très larges possibilités décoratives !



doc. Sigma Coatings



doc. Sigma Coatings

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - juin 2006
en ligne sur le site : www.n-schilling.com