

**Nouvelles portes d'entrée en aluminium Comfort :  
l'expertise Hörmann disponible rapidement et au meilleur prix**

*Hörmann, leader européen dans la fabrication de portes, bloc-portes, huisseries et motorisations pour l'industrie, le tertiaire et l'habitat, commercialise une nouvelle ligne de portes d'entrée en aluminium privilégiant une esthétique particulièrement réussie à un prix très attractif. Des atouts décisifs pour les maîtres d'œuvre, les entreprises d'installation et les constructeurs qui souhaitent concilier compétitivité et réussite des chantiers.*

### **La qualité selon Hörmann**

Les portes d'entrée sur-mesure **Hörmann Comfort** sont conçues en **aluminium** pour une **isolation thermique et phonique haut de gamme** : inaltérable et ininflammable, résistant aux rayures et aux taches, ce matériau ne nécessite quasiment aucun entretien. **Le cadre et le vantaïl sont également en aluminium** : constitués de profils stables à trois chambres, ils garantissent une **très grande longévité**, même avec des sollicitations importantes. **Le double joint de butée à la forme spécialement moulée** permet **d'excellents niveaux d'insonorisation et d'étanchéité** (tests réalisés avec succès par temps de pluie battante et de charge de vent jusqu'à 100 Pa/M<sup>2</sup>). De plus, les valeurs **d'isolation thermique supérieures** des portes d'entrées **Hörmann** obéissent à toutes les exigences sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Un critère important pour les nombreux maîtres d'œuvre soucieux de l'augmentation du coût de l'énergie... Au niveau design, les portes d'entrée **Hörmann Comfort** sont revêtues d'une **couleur blanche à la finition brillante**. Elles présentent **cinq motifs différents aux remplissages synthétiques** et peuvent s'agrémenter d'**applications haute qualité** (en attente d'informations complémentaires) et de **poignées en matériaux nobles** (options supplémentaires disponibles sur simple demande).

### **Une sécurité à toute épreuve**

L'**aluminium** résiste à toutes les tentatives d'intrusion : traction, enfoncement, dégonflage... **Une sécurité accrue renforcée par les paumelles vissées en deux pièces, réglables en trois dimensions**, qui bénéficient **d'une douille synthétique** et **d'un axe inoxydable**... Pour en finir avec les ferrures, **un renfort en aluminium massif les protège contre l'arrachement**. **Les profils**, épais de 80 mm et constitués à 25% de fibres de verre, résistent à l'enfoncement.

**La serrure de sécurité à trois points** rend les infractions rapides quasi impossibles. Le pêne et le verrou sont complétés par deux autres pénes pivotants à crochets d'acier. La **rosette** pour cylindre profilé, à l'intérieur comme à l'extérieur, interdit la perforation ou l'extraction de la serrure. **En tout, pas moins de cinq points de sûreté garantissent l'inviolabilité de la porte d'entrée Hörmann Comfort... et ce d'un simple tour de clé !**

L'équipement de base des portes d'entrée **Hörmann Comfort** peut être complété par des options techniques comme **une gâche électrique** (pour l'utilisation d'un interphone ou d'un portier vidéo par exemple) ou divers **paquets additionnels de sécurité** (serrure cinq points automatique...). Répondant aux demandes de solutions rapides et fiables émises par la plupart des maîtres d'œuvre et des rénovateurs, le prix très avantageux des portes **Hörmann Comfort** finira de convaincre les derniers indécis.



Pour les maîtres d'œuvre conscients de la qualité et du prix:  
portes d'entrée Hörmann Comfort, motif 902K.



Portes d'entrée Hörmann Comfort, ici motif 908K avec tôle de socle inoxydable

*Visuels numériques sur demande ou téléchargeables sur le [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)*

**Toute information complémentaire sur simple demande à :**

**Hörmann France**

6, rue des Frères Montgolfiers – BP 24 - 95501 Gonesse cedex  
Tél. 01 34 53 42 20 – Fax. 01 34 53 42 21 - Site : [www.hormann.fr](http://www.hormann.fr)

**Agence Schilling Communication**

2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19  
[mail : agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com) - site : [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)