

Nouvelle gamme de peintures intérieures Ultimo : Sigma Coatings fait rimer écologie et technologie

Parce que les exigences des maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre, mais aussi des particuliers ne cessent d'évoluer, Sigma Coatings lance Ultimo, une nouvelle gamme de peintures intérieures en phase aqueuse. Participant à la protection et à la décoration des supports tout en préservant la santé du peintre et l'environnement extérieur, les peintures Ultimo s'inscrivent dans une politique d'innovation et une démarche environnementale poussée.

Destinée aux professionnels recherchant à concilier efficacité technique mais aussi respect de l'homme et de son cadre de vie, la gamme Ultimo de Sigma Coatings se décline en trois références : Ultimo Prim, peinture d'impression, Ultimo Mat et Ultimo Satin, deux peintures de finition offrant au choix un aspect mat ou satiné. Affichant, en blanc, un taux de COV (Composés Organiques

Volatils) inférieur à un gramme par litre et porteuse de l'Ecolabel européen, la gamme Ultimo de Sigma Coatings possède de nombreux atouts : performante, préservant l'environnement, elle garantit des travaux de haute qualité. Une prouesse qui en fait l'alliée des peintres sur tous types de chantiers, y compris les plus exigeants.

Les peintures Ultimo Prim, Ultimo Mat et Ultimo Satin de Sigma Coatings s'utilisent avec succès sur les murs et plafonds intérieurs, en neuf comme en rénovation, pour des chantiers sains et exigeants. ▶

◀ Née de la volonté de Sigma Coatings de proposer des peintures de qualité contribuant à préserver l'environnement, la gamme Ultimo marque un tournant dans l'offre du fabricant.

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com



Nouvelle gamme de peintures Ultimo : un intérieur sain dans un environnement sain

Conçues pour des applications sur **maçonneries intérieures**, les peintures de la gamme Ultimo montrent leurs performances en neuf comme en rénovation, **sur les murs et les plafonds**.

Dotées d'une **bonne opacité** et d'un **excellent pouvoir garnissant**, **Ultimo Prim**, **Ultimo Mat** et **Ultimo Satin** **masquent les fonds hétérogènes** et remédient aux légères imperfections du support. Ces trois produits bénéficient également d'un temps de reprise assez long qui permet de les travailler. **Prêts à l'emploi**, ils se caractérisent par une **absence de projection**, ne nécessitant ainsi ni diluant ni protection spécifiques.

Leur **absence d'odeur** et leur **formulation en phase aqueuse** augmentent le **confort de travail du peintre**, mais contribuent également à **préserver sa santé ainsi que celle des occupants des locaux**.

Leur **séchage rapide** (une heure seulement pour **Ultimo Mat** et **Ultimo Satin**) donne au peintre la possibilité d'appliquer deux couches dans une même journée et permet une **réintégration rapide des locaux**. De même, la formulation en phase aqueuse de la gamme Ultimo autorise le nettoyage à l'eau des outils. Ces qualités se doublent d'un **rendement élevé** (supérieurs à 8 m²/l), synonymes pour le peintre de **réduction des coûts et des délais de chantiers**.

Sur le plan esthétique, la nouvelle gamme de **Sigma Coatings** n'est pas en reste : **Ultimo Mat** possède un aspect mat et régulier, pour une finition contemporaine de qualité, et **Ultimo Satin** offre un satiné « velouté léger ». **Ultimo Prim**, **Ultimo Mat** et **Ultimo Satin** présentent une **blancheur élevée et stable** dans le temps. Disponibles en blanc, elles peuvent être teintées **dans tous les tons pastel du nuancier Reflets** de Sigma Coatings.

La mise en œuvre des produits **Ultimo** s'effectue selon un processus simple : après l'impression obligatoirement réalisée avec une couche d'**Ultimo Prim**, sont mises en œuvre deux couches d'**Ultimo Mat** ou **Ultimo Satin** selon le résultat souhaité.

En matière de respect de l'environnement, la gamme **Ultimo** se distingue par un **taux de COV exceptionnellement bas, inférieur à un gramme par litre** en blanc. Même après mise à la teinte, elle reste toujours conforme à la Directive Européenne qui entrera en vigueur en 2010 avec une teneur en COV **inférieure à 30 grammes par litre**.

Affichant l'**Ecolabel européen**, elle s'affirme comme la solution peinture de référence, fiable, performante, développée avec la volonté de répondre aux attentes actuelles. Fruit d'une démarche volontaire de Sigma Coatings, l'attribution de l'Ecolabel européen témoigne d'une **réduction des impacts sur l'environnement** mais aussi d'une excellente **efficacité technique**.

Idéales pour la **finition de projets assujettis à des contraintes techniques et environnementales exigeantes** (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, bureaux, hôtels...), **les peintures de la gamme Ultimo conviennent aux chantiers s'inscrivant dans la démarche HQE** (Haute Qualité Environnementale).

Ultimo Prim, Ultimo Mat et Ultimo Satin de Sigma Coatings : trois références haute technologie pour le meilleur des résultats.



Labellisées Ecolabel européen, les peintures de la gamme Ultimo de Sigma Coatings offrent en blanc un taux de COV inférieur à 1 g/l, assorti de performances techniques élevées.



Déployant de hautes qualités décoratives, les peintures Ultimo de Sigma Coatings, disponibles en blanc et dans les tons pastel du nuancier Reflets, offrent des finitions parfaites.

Caractéristiques techniques de la gamme Ultimo de Sigma Coatings :

	Ultimo Prim	Ultimo Mat	Ultimo Satin
Composition	Peinture d'impression à base de résines alkydes et acryliques	Peinture mate à base de résines acryliques en dispersion aqueuse	Peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion aqueuse
Destination	Intérieur, murs et plafonds	Intérieur, murs et plafonds	Intérieur, murs
Classification AFNOR	NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7 b2 4a	NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7 b 2	NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7 a 2
Aspect en pot	Fluide		
Aspect du feuil	Mat velouté semi-tendu	Mat poché fin	Satiné poché fin
Sec	6 heures	1 heure	
Redoublable	24 heures	5 heures	
Densité (en kg/dm³)	1,40 + - 0,02	1,44 + - 0,02	1,38 + - 0,02
Rendement	8 à 10 m ² /l		9 à 12 m ² /l (supports lisses) 8 à 10 m ² /l (toiles de verre)
Conditionnements	3 litres et 15 litres		
Dilution	Prêt à l'emploi		
Nettoyage du matériel	À l'eau		
Taux de COV	Blanc : 1 gramme/litre - Teintes Pastel : 25 grammes/litre		
Matériel d'application	Brosse spécial acrylique, rouleau spécial acrylique, pistolet		
Teintes	Blanc et tons pastel du nuancier Reflets		

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Sigma Coatings

10, rue Henri Sainte-Claire Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 03 82 - Fax 01 57 61 03 88
www.sigmacoatings.fr