

Beissier

Beissier simplifie les finitions avec le nouvel enduit Prestonett FP

Parce que la préparation des fonds constitue la base essentielle dans la réalisation de travaux esthétiques et durables, Beissier, spécialiste de l'enduit dans toutes ses présentations, propose désormais aux applicateurs Prestonett FP, un nouvel enduit de finition en pâte pour application manuelle.

Conçu pour une utilisation en intérieur, adapté aux travaux neufs comme en rénovation, ce nouveau produit assure le lissage des fonds tout en permettant de masquer les petites imperfections du support. Idéal pour effectuer rapidement des finitions soignées, Prestonett FP devrait bientôt s'imposer en partenaire indispensable des professionnels du bâtiment.

 Elargissant son offre d'enduits de finition en pâte, Beissier lance Prestonett FP, une nouvelle solution qui assure le lissage des fonds tout en masquant les légères imperfections du support.

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.cor



Prestonett FP:

un nouvel enduit qui facilite la vie des applicateurs

A l'écoute des attentes de ses clients, Beissier élargit son offre d'enduits de finition en pâte à application manuelle. Avec Prestonett FP, la gamme Prestonett s'enrichit d'une nouvelle solution de lissage intérieure prête à l'emploi et très polyvalente. Celle-ci s'utilise sur de nombreux supports : bétons fin et dérivés, enduits ciment. plâtre et carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnée, anciens fonds peints, bois et dérivés, enduits garnissants. Ces fonds doivent être sains, secs, propres et préparés selon les normes DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

Prestonett FP se distingue avant tout par sa grande maniabilité et sa simplicité d'utilisation. Applicable sur les murs et plafonds à l'aide d'une lisseuse ou d'une lame à enduire, il offre, grâce à son onctuosité, une excellente tenue à la lame et s'avère recouvrable frais dans le frais. Bénéficiant d'un temps ouvert long, il assure également une grande facilité de lissage et de reprise. Présenté en seaux plastiques de 7 et 20 kg, Prestonett FP s'adapte à tous les besoins et à tous les types de chantiers.

Rapidité et performances pour des finitions irréprochables

Outre son confort d'utilisation, le nouvel enduit Prestonett FP bénéficie d'une forte adhérence, parfaitement conforme aux normes en vigueur.

Masquant les petites imperfections du support, Prestonett FP garantit des finitions très soignées, présentant un aspect blanc, fin, régulier et d'une structure ferme. D'une épaisseur maximum d'application d'environ un millimètre, il assure une facilité de ponçage, même une semaine après l'application. Après séchage,

l'enduit Prestonett FP peut être recouvert, au choix, d'un revêtement mural léger ou encore d'une peinture mate, satinée ou brillante, en phase aqueuse ou solvantée, offrant ainsi de multiples possibilités de décoration.



e-mail: agence.schilling@n-schilling.com - site internet: www.n-schilling.com

communication

le nouvel enduit de Prestonett FP Beissier est





Enduit de finition en pâte prêt à l'emploi pour application manuelle Composants Copolymères acryliques Charges minérales sélectionnées Dilution Prêt à l'emploi Matériel d'application Lisseuse. lame à enduire Épaisseur d'application 1 mm par passe 0,35 kg/m² Consommation Recouvrement Environ 24 heures Classification AFNOR NF T 36- 005- Famille III, Classe 2 **AFNOR NF T 30-608** AFNOR XP T 30- 608 G₃E₅S₁V₀W₀A₀C₀ Classement au feu Nettoyage du matériel A l'eau avant séchage complet

Seau plastique de 20 kg et de 7 kg

Conditionnements

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Beissier

Service Documentation Quartier de la Gare 77760 La Chapelle-la-Reine Tél. 01 60 39 61 10 Fax 01 60 39 61 11 Site Internet: www.beissier.fr