

Nouveau Bagar Airliss BJ : la solution Beissier pour la pose des bandes à joint



doc. Beissier

Beissier, spécialiste des solutions professionnelles pour la préparation des fonds et la décoration, vient de mettre au point un nouvel enduit à projeter destiné au lissage et au traitement de bande à joint lors de la pose de plaques de plâtre à parement cartonnées. Parce que chaque étape se révèle essentielle à la qualité esthétique et à la durabilité du résultat, Bagar Airliss BJ permet de finaliser la préparation du support avant recouvrement.

Dernier-né de la gamme « Bagar Technique », ce nouvel enduit en phase aqueuse qui conjugue performances techniques et facilité d'application, s'impose comme la solution idéale pour assurer un jointement solide et durable entre les plaques de plâtre à bords amincis.

- ◀ Enduit pelliculaire intérieur en phase aqueuse, spécial application Airless, Bagar Airliss BJ se destine au lissage et au traitement des bandes à joint. Prêt à l'emploi et polyvalent, ce nouveau produit constitue une solution parfaitement adaptée dans le cadre de la pose de plaques de plâtre à parement cartonnées.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - novembre 2008
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

Un nouvel enduit spécial Airless pour la pose des bandes à joint

Bagar Airliss BJ, **enduit pelliculaire d'intérieur et de bande à joint spécial application Airless**, a été conçu pour une jointure parfaite des panneaux muraux.

Destiné aux murs et plafonds, il s'utilise lors de la mise en œuvre des bandes à joint des plaques de plâtre à parement cartonnées.

Pâte prête à l'emploi, Bagar Airliss BJ est dotée d'une **formulation en phase aqueuse** à base d'émulsion de résines acryliques, dérivés cellulose et charges minérales sélectionnées. Une formulation sans odeur, qui permet le nettoyage à l'eau du matériel avant séchage complet.

Polyvalent, ce nouvel enduit assure à la fois le lissage des supports et le traitement des bandes à joint. De même, Bagar Airliss BJ se prête avec autant de succès à une **application manuelle, mécanisée et bazouka**.

Bagar Airliss BJ de Beissier : une mise en œuvre facilitée et de multiples performances techniques

Avec une **utilisation Airless**, l'application de **Bagar Airliss BJ** se veut souple, rapide et très facile.

Bagar Airliss BJ peut également être mis en œuvre **manuellement**.

Performant, Bagar Airliss BJ fait preuve d'une excellente adhérence, facilite le positionnement de la bande à joint, assure un faible retrait et assure une **esthétique impeccable, fine et blanche**.

Enfin, Bagar Airliss BJ se fait **gage de confort pour l'applicateur** : d'une grande simplicité d'utilisation, il s'illustre par une excellente glisse, une bonne tenue à la lame, tout en facilitant le ponçage.



doc. Beissier



doc. Beissier



doc. Beissier

L'enduit Bagar Airliss BJ est projeté au pistolet Airless pour combler le creux formé par les bords amincis des plaques (1). Après mise en place de la bande à joint, une nouvelle projection d'enduit est effectuée suivie d'un lissage à la spatule (2). Puis un enduisage complet des supports est possible (3) avant mise en peinture.

Enduit pelliculaire d'intérieur et de bande à joint Spécial application Airless

Composants	Emulsion de résines acryliques et dérivés cellulose Charges minérales sélectionnées
Présentation	Pâte blanche prête à l'emploi
Matériel d'application	Lame à enduire, taloche, machine Airless, bazouka manuel ou mécanique
Dilution	Application manuelle : utiliser à viscosité de livraison Application mécanique : jusqu'à 3% si nécessaire
Épaisseur d'application maximum	3 mm (bords amincis)
Consommation	Enduisage en plein : 0,8 kg/m ² Traitement de la bande à joint : environ 0,350 kg/ml
Classification	AFNOR NF T 36 005 - Famille III, Classe 2 AFNOR NF T 30 608 AFNOR XPT G ₃ E ₃ S ₁ W ₀ A ₀ C ₀
Classement au feu	PV en cours
Nettoyage du matériel	A l'eau avant séchage complet
Conditionnement	Seau plastique de 25 kg
Supports	Plaque de plâtre à parement cartonnée à bords amincis Fonds propres, secs et sains selon DTU (59.1 et 59.4)
Recouvrement	Enduits Bagar, revêtements muraux légers, peintures mates ou satinées

Beissier

Service Documentation

Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11
Site Internet : www.beissier.fr