



Communiqué de presse  
octobre 2009

Pour tous les particuliers désireux de réaliser eux-mêmes leurs travaux extérieurs, Home Pratik propose un béton à prise ultra rapide, Turbo Béton. Ainsi sceller une balançoire, un banc ou un barbecue dans le jardin devient un véritable jeu d'enfant !

## Le béton met le turbo avec Home Pratik



Filiale de distribution Grand Public du Groupe Knauf, Home Pratik offre aux particuliers, des matériaux de qualité, véritablement attendus sur le marché du Bricolage, qui allient performances, facilité d'utilisation et sécurité... des solutions professionnelles, issues du savoir-faire Knauf, qu'Home Pratik s'attache à rendre ultra faciles à préparer et à travailler, avec un minimum d'outillage ! Nouvelle illustration de cette offre performante à la mise en œuvre étonnante : Turbo Béton.

### Turbo Béton, pour sceller en toute simplicité

Mortier sec et minéral, composé de sable, ciment et gravier fin, Turbo Béton est prêt-à-l'emploi. Il permet de fixer, ancrer et lester très rapidement des pieux et piquets, panneaux de signalisation, balançoires, bancs, séchoirs...

Pour sa mise en œuvre, rien de plus simple, il suffit de verser le contenu du sac Turbo Béton dans un trou creusé préalablement et de verser la quantité d'eau nécessaire (soit environ 3,5 l pour un sac de 25 kg)... Et après vingt minutes, le béton frais est déjà dur !

Pour toute information complémentaire :

Agence Schilling Communication

2, Place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1

Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19

E-mail : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com) - Site Internet : [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

## Détail de mise en œuvre



- Placer l'élément à fixer au centre du trou, en contrôlant l'aplomb.
- Ensuite déverser à sec et uniformément le Knauf Turbo Béton sur une hauteur de +/- 20 cm autour de l'élément à fixer.
- Verser la quantité d'eau nécessaire avec un arrosoir sur la matière sèche (soit environ 3,5 l pour un sac de 25 kg).
- Répéter cette application par couches successives de 20 cm.
- Afin d'assurer une bonne mise en place de l'objet à fixer, bien répartir le béton à l'aide d'une pelle.
- Verser le Turbo Béton jusqu'à environ 6 cm en-dessous du niveau naturel du terrain et recouvrir ensuite de terre arable.
- Le processus de durcissement du béton commence après 20 minutes.
- Après absorption de l'eau, compacter et lisser la surface supérieure du béton.
- Remettre éventuellement les mottes d'herbe en place.

Notons que la quantité Turbo Béton à utiliser sera fonction des dimensions, du poids et des charges propres de l'élément à sceller.

Conditionné en sacs de 25 kg, Turbo Béton est commercialisé dans les grandes surfaces de bricolage, au prix public indicatif de 8,80 euros TTC.

### Caractéristiques techniques

Données techniques

<b>Liant</b>	Ciment portland (cem 1 52,5R) ciment alumineux fondu
<b>Agrégats</b>	Type pétrographique, sable de Rhin 0-2 mm et gravier de Rhin 2-8 mm suivant NE 12620
<b>Rendement</b>	Env. 13 l. mortier humide par sac de 25 kg
<b>Besoin en eau</b>	3,5 l. par sac de 25 kg
<b>Temps de mise en œuvre</b>	Max. 20 minutes
<b>Résistance à la compression</b>	après 2 heures : env. 2,5 N/mm <sup>2</sup> après 24 heures : env. 7,5 N/mm <sup>2</sup> après 48 heures : sup à 20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Masse volumique</b>	1,573 kg/l

Tableau de consommation

Longueur	Largeur	Hauteur	Consommation en kg	Sacs
25	25	20	25	1
25	25	40	50	2
25	25	60	75	3
50	50	15	75	3
100	100	15	300	12
100	25	60	300	12
100	25	80	375	15

## Home Pratik, un expert disponible 24h/24

Avec son site internet [www.homepratik.fr](http://www.homepratik.fr), Home Pratik met également à disposition des internautes un accompagnement personnalisé didactique afin que bricolage rime avec qualité, simplicité et réussite. À l'aide de trois onglets, « quels travaux souhaitez-vous réaliser ? », « réussir vos grands projets » et « où trouver les gammes Home Pratik ? », l'internaute trouve ainsi rapidement réponse à ses interrogations. Véritable guide interactif, le site se veut profondément simple d'utilisation et de consultation, pour répondre efficacement et de façon exhaustive à toutes les questions posées.

**Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s'appuie sur la puissance d'un groupe international pour distribuer les meilleurs produits en Grandes Surfaces de Bricolage. Home Pratik propose à tous les bricoleurs une large gamme évolutive de matériaux – plaques de plâtre, panneaux isolants, enduits peintre, colles carrelage et mortiers béton – adaptés en termes de simplicité, de rapidité et d'efficacité, aux besoins spécifiques du Grand Public.**

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande

Pour toute information complémentaire :

**HOME Pratik**

Zone Industrielle du Sauvoy - 77165 Saint Souplets

Tél. 01 64 36 37 03 - Fax 01 60 01 34 35

Site Internet : [www.homepratik.fr](http://www.homepratik.fr)

