

Prestonett GP-Light de Beissier : l'enduit pâte multi-usage au plus fort pouvoir garnissant du marché

Beissier innove encore en proposant son nouvel enduit intérieur Prestonett GP-Light : un enduit semi-allégé en pâte, prêt-à-l'emploi, qui garnit parfaitement jusqu'à 8 mm. Et son fort pouvoir garnissant se double de multiples atouts pour une application des plus aisées et une glisse toujours plus agréable, les credo Beissier.

GARNISSANT : idéal pour les supports irréguliers



FINITION : idéal pour un travail de finition soigné



Un seul enduit pour un large éventail d'utilisations et un garnissant jusqu'à 8 mm

Prestonett GP-Light s'adapte à de nombreux usages à l'intérieur du bâtiment. Sans retrait, il garnit jusqu'à 8 mm et cela dès la première passe. Il permet aussi de dégrossir les supports irréguliers et peut ainsi s'appliquer sur béton, béton cellulaire, parpaing, ciment, brique, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes gouttelettes et anciens revêtements muraux (peintures, toile de verres...). De plus, sa finesse s'avère également particulièrement adaptée aux travaux de lissage de fonds.

Un grand confort d'application

Grâce à sa conception semi-allégée, Prestonett GP-Light revendique un nouveau confort de glisse. Prêt-à-l'emploi, plus léger dans le seau qu'un enduit classique, Prestonett GP-Light affiche surtout une glisse très agréable. L'applicateur règle la lame aisément grâce aux charges allégées et celle-ci ne pénètre pas.

Avec Prestonett GP-Light, l'application se veut en effet des plus aisées et le travail impeccable, dès la première passe. Après séchage complet, Prestonett GP-Light, facile à poncer, peut être directement recouvert de produits d'impression, de peinture, de revêtements muraux légers. Et comme Prestonett GP-Light est un enduit en phase aqueuse, ses outils d'application (lisseuses, lames à enduire) se lavent simplement et rapidement à l'eau.

Classé feu MO sur MO, Prestonett GP-Light est fabriqué en France et dispose du classement A+ pour ses émissions de COV, inférieures à 1 gr/litre (pae). Prestonett GP-Light est commercialisé en seau de 10 litres, au prix public indicatif hors taxes de 25 €.

Composants : Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

Densité : 1,4 ± 0,1

pH : 9 ± 1

Couleur : Blanc

Temps d'utilisation à 20 °C : Illimité



Pour toute information complémentaire :
Beissier SAS - Service Documentation
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - www.beissier.fr