

SANICUBIC 1 VX : la nouvelle réponse SFA en station de relevage compacte et puissante

SFA, acteur global de l'assainissement et leader incontesté des solutions de relevage performantes et faciles à installer comme à entretenir, propose sa nouvelle station à poser : la SANICUBIC 1 VX.

Compacte pour rester discrète et s'adapter à l'intérieur de tous les bâtiments, mais également puissante grâce à sa roue Vortex, la station SANICUBIC 1 VX séduira particulièrement le secteur tertiaire pour des applications en restaurant ou en magasin, aux besoins de relevage naturellement plus importants.

SANICUBIC 1 VX : solution facile à installer et à entretenir

A poser tout simplement au sol, la nouvelle station de relevage **SANICUBIC 1 VX** de **SFA** trouve facilement sa place dans les établissements commerciaux comme à l'intérieur des maisons individuelles grâce à des dimensions particulièrement compactes : 70 cm de large, 55 cm de profondeur, 50 cm de hauteur.

Et pour simplifier au maximum son installation comme sa maintenance, la station **SANICUBIC 1 VX** offre (à l'instar de tous les produits de la gamme SANICUBIC de SFA) un accès direct sécurisé au moteur ainsi qu'aux capteurs de niveau (enclenchement automatique/arrêt aux niveaux 165/65 mm et alarme au niveau 230 mm).

Notons que la station **SANICUBIC 1 VX** s'adapte à de très nombreuses configurations d'installation puisqu'elle dispose de trois entrées différentes pour des diamètres 40/50/100/110 ou 125 mm, en complément de ses deux sorties de refoulement (diamètre 110 mm) et de ventilation (diamètre 75 mm).

Une installation performante pour des relevages importants

Grâce à sa roue **Vortex KX V6**, exclusivité signée **SFA** qui réduit entre autres les risques de colmatage, et son passage libre de 50 mm, la station de relevage **SANICUBIC 1 VX** revendique ainsi un débit jusqu'à 40 m³/h pour une hauteur de refoulement pouvant aller jusqu'à 13 mètres.

Dotée d'une cuve de grande contenance (60 l), la station **SANICUBIC 1 VX** de **SFA** traite les eaux vannes de plusieurs Wc, et les eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie... avec une température d'eau pouvant aller jusqu'à 70° C (par intermittence, période de 5 mn).



Grâce à de telles performances d'efficacité, la station **SANICUBIC 1 VX** relève les défis des installations dans des segments commerciaux aux attentes élevées tels les restaurants, cafés, etc., mais également dans les maisons individuelles.

Des équipements fiables pour un fonctionnement en toute sécurité

La station de relevage **SANICUBIC 1 VX** s'inscrit en droite ligne des productions de haute qualité de **SFA**. Fabriquée dans l'usine de Brégy (Oise) **SANICUBIC 1 VX** (garanti 2 ans) reçoit donc le label Origine France Garantie. Avec une étanchéité certifiée IP68, le **SANICUBIC 1 VX** est proposé de série avec son boîtier d'alarme sonore et visuel filaire doté d'un câble de 5 m, ainsi qu'avec son boîtier de commande à distance filaire doté d'un câble d'installation de 2 m.

Soulignons qu'une gamme d'accessoires **SFA** accompagne également la station **SANICUBIC 1 VX**. Il s'agit des vannes d'arrêt guillottes pour les tuyaux d'arrivée (entrée d'effluents) et la conduite d'évacuation, adaptées aux diamètres 50, 100 ou 110 mm, ou encore un filtre à charbon actif qui permet de neutraliser les odeurs.



Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - www.sfa.fr

<https://www.facebook.com/GroupeSFA/?ref=hl> - www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur