

## Gamme Sanipump de SFA : de nouvelles solutions en pompes de relevage pour eaux usées et pluviales, en individuel comme en collectif

Leader du marché des pompes tous usages, SFA poursuit son travail d'innovation avec Sanipump. Cette gamme de pompes de relevage offre à tous des solutions répondant aux besoins de relevage des eaux usées (eaux grises ou eaux vannes) ainsi que des eaux pluviales pour des usages domestiques, collectifs, réguliers ou intenses.

S'appuyant sur les technologies de pointe en dilacération par couteaux ou de grand flux avec les roues Vortex, équipées de moteurs mono ou triphasés, et associées à des accessoires d'installation, de déclenchement et de pilotage des installations, les pompes de relevage Sanipump allient performance et adaptation à chaque situation.

Souplesse et facilité de mise en œuvre à l'honneur puisque les Sanipump peuvent s'installer dans les stations de relevage dédiées SFA, des cuves déjà en place ou encore des cuves à façon en béton. Garanties deux ans, ces solutions SFA se complètent aujourd'hui de 4 nouveaux modèles.



Doc. SFA

### Sanipump GR et VX : la solution portable et autonome dédiée aux eaux usées pour habitats individuels et collectifs, commerces ou immeubles

Acceptant des températures jusqu'à 70 °C maximum pendant 5 minutes, les pompes de relevage Sanipump GR et VX constituent la solution idéale pour relever les eaux usées domestiques issues de VVC, de salle de bains, de cuisine, de buanderie. Légères (13 kg), portables et autonomes, elles s'avèrent, de plus, autonomes grâce à leur déclenchement par flotteur.

Dans la version Sanipump GR, la pompe de relevage Sanipump s'adapte particulièrement aux installations disposant de faibles diamètres d'évacuation (DN 40). Grâce à l'efficacité de son système de dilacération par couteaux Pro X K2 et aux performances de son moteur, elle gère un débit allant jusqu'à 11 m<sup>3</sup>/h, pour une hauteur de relevage jusqu'à 14 m.

La version Sanipump VX est équipée d'une roue Vortex qui permet une évacuation de haut débit (jusqu'à 23 m<sup>3</sup>/h) par passage libre de 50 mm, sur une hauteur de relevage pouvant aller jusqu'à 14 m.

Prix public HT indicatif de la Sanipump GR : 694,95 euros

Prix public HT indicatif de la Sanipump VX : 660,10 euros



Doc. SFA



Doc. SFA

### Sanipump ZPG 71 : les pompes submersibles en fonte pour relever les eaux grises (drainage et pluviales S1) en continu jusqu'à 31 m de hauteur

La pompe submersible Sanipump ZPG 71 en fonte s'installe dans toutes les stations de relevage d'eaux de pluie et d'eaux grises, notamment dans les cuves Sanifos 1600, 2100 et 3100, mais aussi les regards et les fosses. Selon la configuration, elle peut être placée au sol ou sur pieds grâce aux accessoires dédiés Sanipump.

Proposée en quatre versions, une monophasée et trois triphasées, la Sanipump ZPG 71 relève les eaux jusqu'à 31 m de hauteur à un débit de 43 m<sup>3</sup>/h, avec un passage libre de 40 mm.

**Prix publics HT indicatifs : de 2 525,60 à 3 161,10 euros selon le modèle.**



Doc. SFA

### Sanipump ZFS 71 : la haute performance au service du relevage des eaux usées dans le collectif et les ERP

Spécialement destinée au relevage des eaux usées d'installations collectives et d'ERP, la pompe de relevage submersible en fonte Sanipump ZFS 71 est dotée d'un système de dilacération haute performance et d'une double garniture mécanique qui assurent à l'installation puissance et résistance. Affichant un débit de 17 m<sup>3</sup>/h, elle convient idéalement à des hauteurs de relevage pouvant aller jusqu'à 39 m.

Compatible avec les cuves Sanifos 1600, 2100 et 3100, la pompe Sanipump ZFS 71 peut être installée directement au sol ou sur pieds avec les accessoires Sanipump. Pour s'adapter à chaque configuration, elle est également proposée en cinq versions : une monophasée et quatre triphasées.

**Prix publics HT indicatifs : de 2 711,13 à 2 855,65 euros selon le modèle.**



Doc. SFA

### Sanipump SLD : la solution sur mesure à très haut débit pour le relevage des eaux pluviales

La pompe de relevage d'eaux de pluie Sanipump SLD s'adapte à des débits d'eaux pouvant aller jusqu'à 48 m<sup>3</sup>/h grâce à sa roue bicanale avec un passage libre de 50 mm.

Proposée en trois versions : une triphasée, une monophasée et une monophasée avec enclenchement automatique par flotteur, la pompe Sanipump SLD s'adapte à chaque situation pour des températures pouvant atteindre 70 °C par intermittence : avec pied d'assise pour une installation dans un regard ou sur barres de guidage avec système d'accouplement. Précisons que sa hauteur maximale d'immersion est de 5 m et que sa granulométrie est de 50 mm.

De plus, notons la présence de nombreux accessoires tels que les flotteurs Aqua XL et le boîtier de commande ZPS qui, dans le cas d'installation bi-pompes par exemple, sont recommandés.

**Prix publics HT indicatifs : de 1 119,30 à 1 281,25 euros selon le modèle.**



Doc. SFA

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

**SFA** - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - [www.sfa.fr](http://www.sfa.fr)

[www.facebook.com/GroupeSFA/?ref=hl](https://www.facebook.com/GroupeSFA/?ref=hl) - [www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur](https://www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur)