

Textone Hydro de Peintures Gauthier : la nouvelle peinture Pliolite® en phase aqueuse pour des façades efficacement protégées



Résine nouvelle génération en dispersion aqueuse, Textone Hydro de Peintures Gauthier conjugue temps de séchage et adhérence performants pour des façades mieux protégées... longtemps.

Fidèle à son engagement pour le respect de l'environnement, Peintures Gauthier lance **Textone Hydro**, la déclinaison aqueuse des peintures de façade Textone.

Peinture de façade mate de classe D2 à base de résine acrylique **Hydro-Pliolite®**, **Textone Hydro** conjugue un temps de séchage hors-pluie performant, une excellente adhérence, un meilleur confort d'application comparé à une pliolute solvantée, pour un résultat mat profond garanti.

Un séchage hors-pluie performant : la preuve par la démonstration

Des tests comparatifs effectués en laboratoire témoignent du temps de séchage hors-pluie performant de Textone Hydro (30 minutes) : trois panneaux de béton peints avec Textone Hydro, Textone version solvant et une peinture de façade en émulsion de qualité standard, sont soumis **après 30 minutes de séchage** à une pulvérisation d'eau pendant 15 mn à une température ambiante. La **qualité de séchage hors-pluie** de Textone Hydro s'avère **meilleure que celle de la peinture standard, et proche de la version solvantée**.

La technologie exclusive " EBS " : une pénétration de la résine en profondeur

Grâce à sa formulation issue de la **nouvelle technologie EBS (Emulsified Binding System)**, Textone Hydro concilie les avantages d'une peinture en phase aqueuse avec les performances d'une peinture pliolute solvantée.

Cette nouvelle technologie assure une bonne pénétration de la résine Hydro-Pliolite® dans le support et autorise une application **sans primaire, en particulier sur les fonds difficiles, poreux et pulvérulents et les anciens crépis RPE**.

Test comparatif de l'adhésif

Un adhésif puissant est appliqué sur une façade peinte, puis arraché. La peinture standard se détache du support alors que **Textone Hydro résiste parfaitement à la pression exercée**, preuve de la pénétration du film en profondeur et de son **exceptionnelle adhérence** au support.



A base de résine acrylique Hydro-pliolite, Textone Hydro de Peintures Gauthier se distingue par sa rapidité d'application pour une gestion optimisée des chantiers.



Des façades mieux protégées face aux agressions du temps

Résine nouvelle génération en dispersion **aqueuse**, l'**Hydro-Pliolite®** offre des niveaux de performances techniques et esthétiques proches des résines solvantées, grâce à un compromis optimisé entre **imperméabilité et microporosité du film**.

L'**Hydro-Pliolite®** forme un **écran protecteur** face aux agressions climatiques : la cohésion du film est préservée à basse température, les expositions prolongées aux U.V. ne ternissent pas les couleurs.

L'ajout d'un **fongicide algicide** dans la composition de **Textone Hydro** constitue une protection supplémentaire contre le **développement des micro-organismes**.

Le confort d'application en plus par rapport à une pliolite solvantée

La nouvelle résine acrylique en dispersion aqueuse marque sa différence : à l'application, les **projections de peinture sont réduites** de manière significative, l'**odeur est faible**, **aucune vapeur d'alcali** ne se dégage, et un simple nettoyage des outils à l'eau suffit.

Textone Hydro se distingue également par sa **rapidité d'application pour une gestion optimisée des chantiers**, aussi facile sur les fonds lisses (avec rouleau polyamide texturé 20 mm) que rugueux (avec rouleau lainé méché). A cette facilité de pose s'ajoute la possibilité d'**appliquer deux couches de peinture dans la journée** (temps de recouvrement de 6 h.).

Textone Hydro : caractéristiques techniques

Peinture de façade de classe D2 à base de résine acrylique Hydro-Pliolite® en dispersion aqueuse

Aspect du film sec :	mat profond
Densité :	1.6 +/- 0.05g / cm ³
Extrait sec volumique :	52 % (+/- 2 %)
Dilution :	première couche 10% d'eau seconde couche 5% d'eau
Rendement moyen :	6 à 8 m ² / litre
Temps de séchage hors-pluie :	30 minutes
Temps de recouvrement :	6 heures
Teintes :	blanc et teintes du nuancier Arc-en-Ciel sélection façade
Conditionnement :	5 et 15 litres

Classification NF T 36-005 – Famille 1 – classe 7b2

Marque professionnelle du groupe SigmaKalon, Peintures Gauthier a bâti sa notoriété sur son expertise dans la protection et décoration des façades. Proposant une offre globale constituée aujourd'hui de plus de 80 produits pour la décoration intérieure, la façade, le bois, les métaux et les sols, Peintures Gauthier distribue ses produits aux professionnels à travers plus de 130 points de vente dont 71 Comptoirs Peintures Gauthier (CPG).

Sites de production : Belfort (90), Genlis (21), Moreuil (80), Ruitz (62)

Pour tout complément d'information, s'adresser à :

Peintures Gauthier

10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92565 Rueil Malmaison cedex
Tél. 01 57 61 03 82 - Fax 01 57 61 03 88
www.peintures-gauthier.tm.fr